MINOX

Technische Daten MINOX DC 1411

Bildsensor:	14 Megapixel CCD-Sensor
Bildauflösung (Pixel):	4.288x3.216 / 3.264x2.448 / 2.304x1.728 / 1.600x1200 / Film: 640x480, 320x240 HD: 1280x720/30fps)
Farbtiefe:	24-Bit RGB
Objektiv:	Autofocus MINOCTAR-Objektiv
Blende:	*f = 3.0 (W) – 5.8 (T)*
Brennweite:	5 mm – 20 mm (entspricht 28 – 112 mm bei Kleinbildformat)
Verschlusszeiten:	1 – 1/2000 Sek.
Zoom:	4x optisch / 6x digital
Weißabgleich:	Automatisch, Manuell (Glühlampe, Tageslicht, Wolken,Kunstlicht)
Monitor:	2,7“ TFT-Farbmonitor
Blitz:	Integriert
Blitzprogramme:	Automatisch, Aufhellblitz, Rote-Augen-Reduzierung, Blitzabschaltung
Belichtungsmessung:	Automatisch / Manuelle Korrektur max. ±2,0 EV in 1/3-Schritten
ISO-Empfindlichkeit:	64, 100, 200, 400, 800, 1600, Auto
Selbstauslöser:	10 Sek./ 2 Sek./ 10+2 Sek.
Speichermedien:	Intern 32-MB, SD-Karte bis zu 32 GB
Unterstützte Sprachen:	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Russisch Chinesisch (traditionell und simplified)
Software:	Arcsoft Media Impression & Print Creation,
Systemanforderungen:	Windows 7/XP/Vista; Mac OS 10.3.9 oder spätere Version
Externe Anschlüsse:	USB/AV-Ausgang
Stromversorgung:	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Netzadapter
Abmessungen:	95 x 55 x 19 mm
Gewicht:	ca. 112 g
Lieferumfang:	Lithium-Ionen-Akku, Netzteil, Bereitschaftstasche, Trageschlaufe, USB-Kabel, CD-ROM, Anleitung

MINOX GmbH Optische & Feinmechanische Werke
Walter-Zapp-Straße 4 · D-35578 Wetzlar
Tel. +49 (0) 64 41-917-613 · Fax +49 (0) 64 41-917-612
e-mail: info@minox.com · Internet: http://www.minox.com