## Datenblatt

## BenQ W1100

Heimkino-Projektor

Full-HD 1920 x 1080p 4.500:1 Kontrast

 $2 \times HDMI^{TM}$ 

1,5 facher Zoom











Technologie Typ: 1 x 0,65" DLP<sup>TM</sup>

physikalische Auflösung: 1080p Full-HD 1920 x 1080p

Lichtstärke: 2.000 ANSI-Lumen im Normalmodus

max. Kontrast: 4.500:1

Farben: 1,07 Mrd., sRGB-Farbraum

Bildformate: Physikalisch 16:9/ wählbar 4:3/ Wide/ Letter Box/ Anamorph

Seitenventilation

Lampe Typ: 230 W

Max. Lebensdauer: 2.500 Stunden im Normalmodus 4.000 Stunden im ECO-Modus\*

Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt

Objektiv Eigenschaften: Fokus, Auto Keystone

Bilddiagonale/ Abstand: 0,61 m - 7,62 m/ 1 m - 11,7 m

Throw Ratio\*\*: 1,4 bis 2,1

Zoom:

Signale Video Normen: NTSC/ PAL/ SECAM/ HDTV

EDTV, SDTV, HDTV (480p, 720p, 1080i, 1080p) Video - Modi:

PC Auflösungen: bis UXGA 1600 x 1200 Eingangssignale: 31-90 kHz/ 50-85Hz

RGB VGA-Analog 1 x D-Sub 15 pin Eingänge:

S-Video 1 x Mini DIN 4 pin Composite Video 1 x RCA Cinch Komponente 3 x RCA HDMI 1.3 2 x mit HDCP PC Audio 1 x Klinke Stereo PC Audio 1 x 3.5 mm Klinke Stereo

Schnittstelle: 1 x RS232 12V x 1 Ausgänge: 10W x 2 Lautsprecher:

 $Brilliant Color^{TM}, \ 3\text{-}D\text{-}Color management, \ erweiterte Farbeinstellungen, \ digitaler \ Zoom,$ Bedienung Funktionen:

PiP, Automatische Quellenwahl, Tastensperre, Farbrad mit 4-facher Geschwindigkeit, Auto Keystone, Offline Cooling, Farbrad RGBRGB, Closed Captioning, Quick Cooling,

Trapezkorrektur vertikal +/-20°

Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen

Fernbedienung: IR-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung

Sicherheit Zertifizierungen: CE, TÜV-GS

Energie Netzspannung: 100-240 V

Leistungsaufnahme: 290 W, Standby <1W

Eigenschaften Größe (B x H x T): 339 x 139 x 260 mm

Betriebsgeräusch: < 27 dB (A) im Normalmodus

< 22 dB (A) im ECO-Modus

6-Segment-Farbrad, Auto Keystone, Offline Cooling Besonderheiten: Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion

Umgebungsbedingungen: + 0 - +40°C / 10 - 90 % Luftfeuchtigkeit Handbuch, Handbuch CD, Schnellstartanleitung, Fernbedienung, Netzkabel, VGA-Kabel, mitgeliefertes Zubehör:

Garantieerklärung Garantie und Service: 24 Monate Garantie

Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2.500 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.







