

Übersicht: digitale Spiegelreflexkameras (D-SLRs) mit Wechselobjektivanschluss

© Markus Zitt (www.markuszitt.ch) / Version 2016-02-02

	Modell	Jahr	Bildsensor erhältlich Seitenverhältnis	Objektivanschluss System / Verlängerung	Serienbilder Tempo / in Folge	Breite x Höhe x Tiefe in mm Gewicht ohne Obj./Akku	LCD-Grösse LCD-Pixel	Energie Batteriegriff BG	Karten	Schnittstellen für Bildübertragung	Besonderes	Listenpreis Gehäuse Preis mit Objektiv in Fr.	Info, Tel. web
Preis runter	Canon EOS-1D C	2012-11	18.1 Mpx / 3.2 36 x 24 mm	Canon EF / keine	12 fps / k.A. 14 fps (nur JPEG, fix. AF)	158 x 163,6 x 82,7 / 1355 g	3.2" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 1120 Fotos	CF Typ I+II 2 Slots	USB 2.0 Hi-Speed LAN, Wi-Fi opt.	filmt 4K/25/24p, 1080/60/50/30/25/24p +/60/50i, ISO 25600, kein Blitz, Vollformat	8648.- -	Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
neu	Canon EOS-1D X Mark II	2016-04	20.2 Mpx / 3.2 35.9 x 2 mm	Canon EF / keine	14 fps / 180 (Raw 38) 16 fps (nur JPEG, fix. AF)	158 x 167,6 x 82,6 / 1340 g	3.2" Live 1620 Kpx	Lilon-Akku für 1210 Fotos	CF Typ I CFast	USB 3.0 Supersp. HDMI, Wi-Fi opt	filmt 4K/60/50/30/25/24p, 1080/120/100/ 60/50/25/24p, ISO 409'600, GPS, kein Blitz	6498.- -	Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
Preis runter	Canon EOS-1D X	2012-06	18.1 Mpx / 3.2 36 x 24 mm	Canon EF / keine	12 fps / 180 (Raw 38) 14 fps (nur JPEG, fix. AF)	158 x 163,6 x 82,7 / 1340 g	3.2" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 1120 Fotos	CF Typ I+II 2 Slots	USB 2.0 Hi-Speed LAN, Wi-Fi opt.	filmt 1080/30p/25p/24p, Profikamera, Vollformatsensor, kein Blitz, bis ISO 204'800	5998.- -	Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
Preis runter	Canon EOS 5DS R	2015-06	50.6 Mpx / 3:2 36 x 24 mm	Canon EF / keine	5 fps / 610 (Raw 14) mit CF-Karte UDMA7	152 x 116,4 x 76,4 / 845 g	3.2" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 700 Fotos, BG	CF Typ I SD/-HC/-XC	USB 3.0 Supersp. HDMI	wie EOS 5DS jedoch mit aufgehobenem Tiefpassfilter	3958.- -	Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
Preis runter	Canon EOS 5DS	2015-06	50.6 Mpx / 3:2 36 x 24 mm	Canon EF / keine	5 fps / 610 (Raw 14) mit CF-Karte UDMA7	152 x 116,4 x 76,4 / 845 g	3.2" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 700 Fotos, BG	CF Typ I SD/-HC/-XC	USB 3.0 Supersp. HDMI	filmt 1080/30p/25p/24p, bis ISO 12'800, kein Blitz, neue AF-Syst., Vollformatsensor	3738.- -	Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
Preis runter	Canon EOS 5D Mark III	2012-03	22.3 Mpx / 3:2 36 x 24 mm	Canon EF / keine	6 fps / 65 (Raw 13) mit CF UDMA 16'270 (Raw 18)	152 x 116,4 x 76,4 / 950 g	3.2" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 950 Fotos, BG	CF Typ I SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed Wi-Fi optional	filmt 1080/30p/25p/24p, bis ISO 102'400, kein Blitz, neue AF-Syst., Vollformatsensor	3448.- -	Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
Preis runter	Canon EOS 6D	2012-12	20.2 Mpx / 3:2 35.8 x 23.9 mm	Canon EF / keine	4.5 fps / 73 (Raw 17)	144.5 x 110.5 x 71.2 / 680 g (755 g inkl. Akku + Karte)	3.0" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 1090 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/30p/25p/24p, bis ISO 102'400, kein Blitz, neue AF-Syst., Vollformatsensor	1898.- 2338.- m. 24-105mm IS	Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
Preis runter	Canon EOS 7D Mark II	2014-11	20.2 Mpx / 3:2 22.4 x 15 mm	Canon EF und EF-S / 1.6x	10 fps / bis Karte voll (Raw 31)	148,6 x 112,4 x 78,2 / 910 g	3.0" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 670 Fotos, BG	CF Typ I SD/-HC/-XC	USB 3.0 Supersp. HDMI	filmt 1080/60p/50p/30p/25p/24p, bis ISO 25'600, GPS	1728.- -	Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
Preis runter	Canon EOS 70D	2013-10	18 Mpx / 3.2 22.5 x 15mm	Canon EF und EF-S / 1.6x	7 fps / 65 (Raw 16)	139.0 x 104.3 x 78.5 / k.A. (755 g inkl. Akku und Karte)	3.0" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 920 Fotos, BG	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/30p/25p/24p, bis ISO 25'600, LCD ausklapp-/drehbar	1118.- 1228.- m. 18-55 mm IS	Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
Preis runter	Canon EOS 60Da	2012-04	18 Mpx / 3.2 22.3 x 14.9 mm	Canon EF und EF-S / 1.6x	5.3 fps / 58 (Raw 16)	144.5 x 105.8 x 78.8 / k.A. (755 g inkl. Akku und Karte)	3.0" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku, BG	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI	wie 60D jedoch Variante für Astrofotografie (u.a. mit speziellem LowPass-Filter)	1478.- -	Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
Preis runter	Canon EOS 760D	2015-05	24.2 Mpx / 3.2 22.3 x 14.9 mm	Canon EF und EF-S / 1.6x	5 fps / 940 (Raw 8)	131,9 x 100,7 x 77,8 / k.A. (565 g inkl. Akku und Karte)	3.0" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 440 Fotos, BG	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI	1080/30p/25p/24p, bis ISO 25'600, Touch- LCD ausklapp., mehr Einstellmög. als 750D	838.- -	Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
Preis runter	Canon EOS 750D	2015-05	24.2 Mpx / 3.2 22.3 x 14.9 mm	Canon EF und EF-S / 1.6x	5 fps / 940 (Raw 8)	131,9 x 100,7 x 77,8 / k.A. (555 g inkl. Akku und Karte)	3.0" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 440 Fotos, BG	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI	filmt 1080/30p/25p/24p, bis ISO 25'600, Touch-LCD ausklapp-/drehbar	778.- 898.- m. 18-55 mm IS	Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
Preis runter	Canon EOS 100D	2013-04	18 Mpx / 3.2 22.3 x 14.9 mm	Canon EF und EF-S / 1.6x	4 fps / 28 (Raw 7)	116,8 x 90,7 x 69,4 / k.A. (407 g inkl. Akku und Karte)	3.0" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 380 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI	filmt 1080/30p/25p/24p, bis ISO 125'600, Touchscreen	498.- 618.- m. 18-55mm IS	Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
Preis runter	Canon EOS 1200D	2014-03	18 Mpx / 3.2 22.3 x 14.9 mm	Canon EF und EF-S / 1.6x	3 fps / 69 (Raw 6)	129,6 x 99,7 x 77,9 / k.A. (480 g inkl. Akku und Karte)	3.0" Live 460 Kpx	Lilon-Akku für 500 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI	filmt 1080/30p/25p/24p, bis ISO 12'800, Hilfe-App für Android/iOS	368.- 488.- mit 18-55mm II	Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
neu	Nikon D5	2016-03	20.8 Mpx / 3:2 35.9 x 23.9 mm	Nikon F / keine mit Nikon DX-Obj: 1.5x	12 fps / 200 (Raw 200) 14 fps Spiegel hoch fixiert	158,5 x 160 x 92 / 1235g (1405 g inkl. Akku u. Karte)	3.2" Live 2359 Kpx	Lilon-Akku für 3780 Fotos	2x XQD oder 2x CF	USB 3.0 Supersp. LAN, Wi-Fi opt	UHD (3840 x 2160)/25p/24p, 1080/60p, Vollform. kein Blitz, ISO 3'280'000, Touch	7028.- -	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch
End of Life	Nikon D4s	2014-03	16.2 Mpx / 3:2 36 x 23.9 mm	Nikon F / keine mit Nikon DX-Obj: 1.5x	11 fps / k.A. (Raw k.A.)	156.5 x 160 x 90.5 / 1180g (1350 g inkl. Akku + Karte)	3.2" Live 921 Kpx	Lilon-Akku für 3020 Fotos	CF + XQD 2 Slots	USB 2.0 Hi-Speed LAN, Wi-Fi opt.	filmt 1080/60/50/30/25/24p, Profikamera, kein Blitz, Vollformatsensor, bis ISO 409'600	6348.- -	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch
	Nikon D810A	2015-05	36.3 Mpx / 3:2 35,9 x 24 mm	Nikon F / keine mit Nikon DX-Obj: 1.5x	5 fps / k.A. (Raw k.A.) DX-Format:7 fps	146 x 123 x 81,5 / 880g (980 g inkl. Akku + Karte)	3.2" Live 1229 Kpx	Lilon-Akku für 1200 Fotos, BG	CF Typ I und SD/-HC/-XC	USB 3.0 Supersp. HDMI, Wi-Fi opt.	wie D810 jedoch für Astrofotografie optimi- ert (Sensorfilter, Verschluss, Langzeitmodi)	3978.- -	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch
	Nikon D810	2014-07	36.3 Mpx / 3:2 35,9 x 24 mm	Nikon F / keine mit Nikon DX-Obj: 1.5x	5 fps / k.A. (Raw k.A.) DX-Format:7 fps	146 x 123 x 81,5 / 880g (980 g inkl. Akku + Karte)	3.2" Live 1229 Kpx	Lilon-Akku für 1200 Fotos, BG	CF Typ I und SD/-HC/-XC	USB 3.0 Supersp. HDMI, Wi-Fi opt.	filmt 1080/60p/55p/24p, Vollformatsensor ohne Tiefpassf., bis ISO 51'200, GPS optional	3398.- 4198.- mit 24-120mm	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch

Bilder der neusten Modelle

V.l.n.r.: Die Leica SL ist eine 11fps-schnelle Spiegellose mit Wi-Fi und GPS. Sie filmt in 4K, UHD und 1080. Die Nikon D500 ist eine leistungsstarke DSLR mit APS-C-Sensor, Wi-Fi/NFC und low Energy Bluetooth. Die spiegellose PEN-F ist das neue Topmodell im Olympus-Stall mit gutem EVF. Das neue Topmodell von Fujifilm ist die X-Pro2 mit Hybridsucher und vielen Detailverbesserungen.



Preise nach dem Euro-Crash

Im Januar 2015 ist der Euro gegenüber dem Franken abgestürzt. Viele Fotodistributoren in der Schweiz gewährten Händlern einen Währungsrabatt der bei Bedarf angepasst wurde. Die Händler gaben den Rabatt ihren Kunden weiter. In 2015 hat sich der Euro eingependelt und die Preise wurde auf tiefem Niveau fixiert. Mehr Infos zum Thema finden Sie online beim Autor. Zum Online Artikel geht es mit diese Link (hier im PDF klicken).

Übersicht: digitale Spiegelreflexkameras (D-SLRs) mit Wechselobjektivanschluss

© Markus Zitt (www.markuszitt.ch) / Version 2016-02-02

Modell	Jahr erhältlich	Bildsensor Seitenverhältnis	Objektivanschluss System / Verlängerung	Serienbilder Tempo / in Folge	Breite x Höhe x Tiefe in mm Gewicht ohne Obj./Akku	LCD-Grösse LCD-Pixel	Energie Batteriegriff	Karten	Schnittstellen für Bildübertragung	Besonderes	Listenpreis Gehäuse Preis m. Objektiv in Fr.	Info, Tel. web	
Nikon Df	2013-11	16.2 Mpx / 3:2 36 x 23.9 mm	Nikon F / keine mit Nikon DX-Obj: 1.5x	5.5 fps / k.A. (Raw k.A.)	143.5 x 110 x 66.5 / 710g (765 g inkl. Akku + Karte)	3.2" Live 921 Kpx	Lilon-Akku für 1400 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed LAN, Wi-Fi opt.	Retrogehäuse kompatibel zu Uraltobjektiven, kein Blitz, Vollformatsensor, bis ISO 204'800	2898.- 3128.- mit 50mm SE	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch	
Nikon D750	2014-09	24.3 Mpx / 3:2 35.9 x 24 mm	Nikon F / keine mit DX-Obj: 1.5x	6 fps / 100 (Raw 25)	140,5 x 113 x 78 / 750g (840 g inkl. Akku + Karte)	3.2 Live 1229 Kpx	Lilon-Akku, BG, 1230Fotos	SD/-HC/-XC 2 Slots	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/60p/50p/30p/25p/24p, Vollformatsen- sor, bis ISO 51'200, GPS optional	2278.- 2828.- mit 24-85mm	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch	
Preis runder	Nikon D610	2013-10	24.3 Mpx / 3:2 35.9 x 24 mm	Nikon F / keine mit DX-Obj: 1.5x	6 fps / k.A. (Raw k.A.)	113 x 141 x 82 / 760 g (850 g inkl. Akku + Karte)	3.2" Live 921 Kpx	Lilon-Akku, BG, 900 Fotos	SD/-HC/-XC 2 Slots	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi opt	filmt 1080/30p/25p/24p, Vollformatsensor, bis ISO 25'600, GPS optional	1748.- 2328.- mit 24-85mm	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch
neu	Nikon D500	2016-03	20.9 Mpx / 3:2 23,5x 15,7 mm	Nikon F / 1.5x	10 fps / k.A. (Raw k.A.)	147 x 115 x 81 / 760 g (860 g mit Akku u. Karte)	3.2" Live 2359 Kpx	Lilon-Akku, BG, 2 Slots	CF + XQD USB 3.0, HDMI, Wi-Fi, NFC, BT	UHD (3840 x 2160)/30/25/24p, 1080/60/50p etc., kein Blitz, ISO 1'640'000, neigb. Touch-LCD	2348.- 3348mm mit 16-80mm	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch	
End of Life	Nikon D300s	2009-08	12.3 Mpx / 3:2 23,6 x 15,8 mm	Nikon F / 1.5x	7 fps / k.A. 8 fps mit opt. B-Griff	147 x 114 x 74 / 840 g	3.0" Live 920 Kpx	Lilon-Akku, BG	CF Typ I und SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi opt	filmt 720/24p (max 5 Min), bis ISO 6400, GPS optional	1248.- -	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch
Preis runder	Nikon D7200	2015-03	24,1 Mpx / 3:2 23,5 x 15,6 mm	Nikon F / 1.5x	6 fps / 100 (Raw 6) (7 fps in red. Auflös.)	135,5 x 106,5 x 76 / 675 g (765 g mit Akku u. Karte)	3.2 Live 1228 Kpx	Lilon-Akku BG	SD/-HC/-XC 2 Slots	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	filmt 1080/60p/50p/30p/25p/24p, ISO 56200 (ISO 102'400 nur SW), GPS opt., kein Tiefpassfilter	1178.- 1428.- m. 18-105mm VR	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch
Preis runder	Nikon D7100	2013-03	24,1 Mpx / 3:2 23,5 x 15,6 mm	Nikon F / 1.5x	6 fps / k.A. (7 fps in red. Auflös.)	135,5 x 106,5 x 76 / 675 g (765 g mit Akku u. Karte)	3.2 Live 1228 Kpx	Lilon-Akku BG	SD/-HC/-XC 2 Slots	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi opt.	filmt 1080/60i/50i/30p/25p/24p, ISO 25600, GPS opt., kein Tiefpassfilter	978.- 1228.- m. 18-105mm VR	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch
Preis runder	Nikon D5500	2015-02	24.2 Mpx / 3:2 23,5 x 15,6 mm	Nikon F / 1.5x	5 fps / k.A. (Raw k.A)	124 x 97 x 70 / 420 g (470 g inkl. Akku + Karte)	3.2" Live 1037 Kpx	Lilon-Akku für 820 Fotios	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/60/50/30/25/24p, HDR, bis ISO 25'600, Touchscreen, LCD ausklappbar	798.- 928.- mit 18-55mm VR	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch
Preis runder	Nikon D5300	2013-11	24.2 Mpx / 3:2 23,5 x 15,6 mm	Nikon F / 1.5x	5 fps bei MF sonst 3 fps / k.A. (Raw k.A)	125 x 98 x 78 / 480 g (530 g inkl. Akku + Karte)	3.2" Live 1037 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/60/50/30/25/24p, HDR, bis ISO 25'600, GPS, LCD ausklappbar	628.- 748.- mit 18-55mm VR	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch
	Nikon D5200	2012-12	24.3 Mpx / 3:2 23,5 x 15,6 mm	Nikon F / 1.5x	5 fps bei MF sonst 3 fps / k.A. (Raw k.A)	129 x 98 x 78 / 505 g (555 g inkl. Akku + Karte)	3.0" Live 921 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI	filmt 1080/60i/50i/30p/25p/24p, HDR, bis ISO 25'600, GPS opt., LCD ausklappbar	518.- 628.- mit 18-55mm VR	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch
Preis runder	Nikon D3300	2014-02	24.3 Mpx / 3:2 23,2 x 15,4 mm	Nikon F / 1.5x	5 fps / k.A.	124 x 98 x 75,5 / 410 g (460 g inkl. Akku + Karte)	3.0" Live 921 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi opt.	filmt 1080/60p/50p/30p/25p/24p, bis ISO 25600, kein Tiefpassfilter	398.- 528.- mit 18-55mm VR	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch
2016	Pentax ???	2016 Frühling	k.A. ca 36 x 24 mm	Pentax K AF2 / keine	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Ricoh,+49 18 05 736 829 www.ricoh-imaging.ch	
	Pentax K-3 II	2015-05	23.4 Mpx / 3:2 23.5 x 15.6 mm	Pentax K AF2 / 1.5x	8.3 fps / 60 (Raw 22)	131,5 x 102,5 x 77,5 / 700 g (785 g inkl. Akku + Karte)	3.2" Live 1037 Kpx	Lilon-Akku,BG für 720 Fotos	SD/-HC/-XC 2 Slots	USB 3.0 Supersp. HDMI, Wi-Fi opt.	1080/60i/50i/30p/25p/24p, Pixel Shift, bewegl. Sensor als Stabi, b. ISO 51'200, GPS, kein Tiefpass	1099.- 1199.- mit 18-55mm wr	icoh,+49 18 05 736 829 www.ricoh-imaging.ch
Preis runder	Pentax K-3	2013-10	23.4 Mpx / 3:2 23.5 x 15.6 mm	Pentax K AF2 / 1.5x	8.3 fps / 60 (Raw 22)	131,5 x 100 x 77,5 / 715 g (800 g inkl. Akku + Karte)	3.2" Live 1037 Kpx	Lilon-Akku,BG für 750 Fotos	SD/-HC/-XC 2 Slots	USB 3.0 Supersp. HDMI, Wi-Fi opt.	filmt 1080/60i/50i/30p/25p/24p, bewegl. Sensor als Stabi, bis ISO 51'200, GPS opt, kein Tiefpassfilt.	999.- 1099.- mit 18-55mm wr	Ricoh,+49 18 05 736 829 www.ricoh-imaging.ch
	Pentax K-S2	2015-03	20.1 Mpx / 3:2 23.7x 15.7 mm	Pentax K AF2 / 1.5x	5,5 fps / k.A. (Raw k.A.)	122,5 x 91 x 72,5 / 618 g (678 g mit Akku u. Karte)	3.0" Live 921 Kpx	Lilon-Akku für 410 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI	filmt 1080/30p/25p/24p, beweglicher Sensor als Stabi, bis ISO 51'200, GPS opt., Spritzwasserschutz	769.- 879.- m. 18-55mm wr RE	icoh,+49 18 05 736 829 www.ricoh-imaging.ch
	Pentax K-50	2013-07	16,2 Mpx / 3:2 23.7 x 15.7 mm	Pentax K AF2 / 1.5x	7 fps / 30 (Raw k.A.)	129 x 96,5 x 70 / 590 g (740 g mit Akku u. Karte)	3.0" Live 921 Kpx	Lilon-Akku f. 410 F. od AA.	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI	filmt 1080/30p/25p/24p, beweglicher Sensor als Stabi, bis ISO 25'600, GPS opt., Spritzwasserschutz	549.- 599.- mit 18-55mm wr	Ricoh,+49 18 05 736 829 www.ricoh-imaging.ch
	Sony Alpha SLT- A99V	2012-11	24,3 Mpx / 3:2 35.8 x 23.9 mm	A-Mount / keine	6 fps / 15 (Raw 15) Cropmodus 10 fps	147 x 111.2 x 78.4 / 733 g (812 g mit Akku u. Karte)	3.0" Live 1228 Kpx	Lilon-Akku für 410-500 Fotos	SD/-HC/-XC MS Duo Pro	USB 2.0 Hi-Speed HDMI	EVF 2.3Mpx, 1080/60p/60i/50p/50i/25p/24p, bis ISO 25600, Vollf., transp. Spiegel, LCD bewegl.	2099.- -	Sony, 0848 80 84 80 www.sony.ch
	Sony Alpha SLT-A77 Mark II (ILCA-77M2)	2014-06	24,3 Mpx / 3:2 23.5 x 15.6 mm	A-Mount / 1.5x	12 fps / 60 (Raw k.A.)	142.6 x 104.2 x 80.9 / 647g (726 g mit Akku u. Karte)	3.0" Live 2359 Kpx	Lilon-Akku für 410-480 Fotos	SD/-HC/-XC MS Duo Pro	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	EVF OLED 2.3Mpx, 1080/60p/60i/25p/24p, bis ISO 25600, transp. Spiegel, LCD bewegl.	1299.- 1899.- mit 16-50mm	Sony, 0848 80 84 80 www.sony.ch
neu	Sony Alpha SLT-A68 (ILCA-68)	2016-03	20,1 Mpx / 3:2 23.4 x 15.6 mm	A-Mount / 1.5x	8 fps / k.A.	142.6 x 104.2 x 80.9 / 690 (610 g mit Akku u. Karte)	2.7" Live 460 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC MS Duo Pro	USB 2.0 Hi-Speed HDMI	EVF mit 1,4 Mpx, 1080/60i/50i/25p/24p bis ISO 16'000, teiltransp. Spiegel, LCD bewegl.	k.A.	Sony, 0848 80 84 80 www.sony.ch
	Sony Alpha SLT-A58	2013-04	20,1 Mpx / 3:2 23.4 x 15.6 mm	A-Mount / 1.5x	5 fps / k.A. (8 fps fixiertem AF)	128.6 x 95.5 x 77.7 / 492 g	2.7" Live 460 Kpx	Lilon-Akku für 690 Fotos	SD/-HC/-XC MS Duo Pro	USB 2.0 Hi-Speed HDMI	EVF OLED, 1080/60i/50i/25p/24p bis ISO 16'000, teiltransp. Spiegel, LCD bewegl.	449.- 549.- mit 18-55mm	Sony, 0848 80 84 80 www.sony.ch
	Sigma SD 1 Merrill	2012-03	46 Mpx (3x 15.4) 23.5x 15.7 mm	Sigma SA / 1.5x	5 fps / 7 (Raw k.A.)	145 x 113.5 x 80 / 700 g	3.0" 460 Kpx	Lilon-Akku	CF Typ I	USB 2.0	dreischichtiger Fotochip, bis ISO 6400 (neue günstigere Variante der SD1)	1595.- -	Ott & Wyss, 062 746 01 00 www.owy.ch
	Sigma SD 15	2010-05	14 Mpx (3x 4.6) 20.7 x 13.8 mm	Sigma SA / 1.7x	3 fps / k.A	144 x 107.3 x 80.5 / 680 g	3.0" 150 Kpx	Lilon-Akku für 500 Fotos	CF Typ I+II	USB 2.0	dreischichtiger Fotochip (SD15 bereits 2008 vor- gestellt, ab 2010-05 lieferbar)	995.- -	Ott & Wyss, 062 746 01 00 www.owy.ch

Übersicht: CSCs/DSLMs und andere (spiegellose) Systemkameras mit Wechselobjektivanschluss

© Markus Zitt (www.markuszitt.ch) / Version 2016-02-02

Modell	Jahr Einführ.	Bildsensor Seitenverhältnis	Objektivanschluss System / Verlängerung	Serienbilder Tempo / in Folge	Breite x Höhe x Tiefe in mm Gewicht ohne Obj./Akku	LCD-Grösse LCD-Pixel	Energie	Karten	Schnittstellen	Besonderes	Listenpreis Preis mit Objektiv in Fr.	Gehäuse	Info, Tel. web
Canon EOS M3	2015-05	24.2 Mpx / 3.2 22.3 x 14.9 mm	Canon EF-M / 1.6x Canon EF/ EF-S per Adapter	4.2 fps/ 1000 (Raw 5)	110,9 x 68 x 44,4 / k.A. (356 g inkl Akku+Karte)	3.0" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 250 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	filmt 1080/30p/25p/24p, bis ISO 25600, LCD klappbar	848.- -		Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
Canon EOS M10	2015-11	24.2 Mpx / 3.2 22.3 x 14.9 mm	Canon EF-M / 1.6x Canon EF/ EF-S per Adapter	4,6 fps / 1000 (Raw 7)	108 x 66,6 x 35 / k.A. (301 g inkl Akku+Karte)	3.0" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 255 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	filmt 1080/30p/25p/24p, bis ISO 25600, LCD klappbar, Touch-LCD	398.- -		Canon, 0848 833 838 www.canon.ch
neu	Fujifilm X-Pro2	2016-02	14,3 Mpx / 3:2 23.6 x 15.6 mm	Fujifilm X / 1.5x (Adapter f. Leica M etc.)	8 fps / 83 (Raw 33)	140,5 x 82,2 x 45,9 / 445 g (495 g inkl. Akku+Karte)	3.0" Live 1620 Kpx	Lilon-Akku 250-350 Fotos	SD/-HC/-XC Dual Slot	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	1080/60/50/30/25/24p, ISO 51200,2,3 Mp Hybrid-Sucher (optisch/elekt. wählbar)	1999.- -	Fujifilm, 044 855 50 50 www.fuji.ch
end of life	Fujifilm X-Pro1	2012-04	16,3 Mpx / 3:2 23.6 x 15.6 mm	Fujifilm X / 1.5x (Adapter f. Leica M etc.)	6 fps / k.A.	139,5 x 81,8 x 42,5 / 400 g (450 g inkl. Akku+Karte)	3.0" Live 1230 Kpx	Lilon-Akku für 300 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI	filmt 1080/24p bis ISO 25600, Hybrid- Sucher (optisch/elekt. wählbar) 2,3 Mpx	859.- -	Fujifilm, 044 855 50 50 www.fuji.ch
	Fujifilm X-T1	2014-03	16,3 Mpx / 3:2 23.6 x 15.6 mm	Fujifilm X / 1.5x (Adapter f. Leica M etc.)	8 fps / 47 (Raw k.A.)	129 x 89,9 x 46,7 / 390 g (440 g inkl. Akku+Karte)	3.0" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 350 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/60p/30p, bis ISO 51200, OLED- EVF mit 2.3 Mpx	1369.- 1829.- mit 18-55mm	Fujifilm, 044 855 50 50 www.fuji.ch
	Fujifilm X-T10	2015-06	16,3 Mpx / 3:2 23.6 x 15.6 mm	Fujifilm X / 1.5x (Adapter f. Leica M etc.)	8 fps / 8 (Raw k.A.)	118,4 x 82,8 x 40,8 / 331 g (381 g inkl. Akku+Karte)	3.0" Live 920 Kpx	Lilon-Akku für 350 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/60p/50p/30p/25p/24p, bis ISO 51200, OLED-EVF mit 2.3 Mpx, neigb. LCD	749.- 849.- mit 16-50mm	Fujifilm, 044 855 50 50 www.fuji.ch
neu	Fujifilm X-E2s	2016-02	16,3 Mpx / 3:2 23.6 x 15.6 mm	Fujifilm X / 1.5x (Adapter f. Leica M etc.)	7 fps / 18 (Raw k.A.)	129 x 74,9 x 37,2 / 300 g (350 g inkl. Akku+Karte)	3.0" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 350 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	ilmt 1080/60p/50p/30p/25p/24p, bis ISO 51200, OLED-EVF mit 2.3 Mpx, neigb. LCD	769.- 1099.-	Fujifilm, 044 855 50 50 www.fuji.ch
	Fujifilm X-E2	2013-11	16,3 Mpx / 3:2 23.6 x 15.6 mm	Fujifilm X / 1.5x (Adapter f. Leica M etc.)	7 fps / k.A.	129 x 74,9 x 37,2 / 300 g	3.0" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 350 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/60p/30p, bis ISO 6400 (bei red. Aufl. bis 25600) OLED-EVF mit 2.3 Mpx	799.- 1139.- mit 18-55mm	Fujifilm, 044 855 50 50 www.fuji.ch
	Leica SL	2015-11	24 Mpx / 3:2 36 x 24 mm	Leica L (Leica T) / keine (Adapter f. Leica M, R u. S)	11 fps / k.A. (Raw 33)	147 x 104 x 39 / 771 g (847 g mit Akku ohne Obj.)	2,95" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 400 Fotos	SD/-HC/-XC 2 Slots	USB 3.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	4K/24p, UHD/30/25p, 1080/120/100/60/ 50/30/25/24, bis ISO 50'000, EVF4,4 Mpx, Touch, kein Blitz, GPS, (24-90mm:4730.-)	7651.- -	Leica, 032 332 90 90 www.leica-camera.ch
	Leica M-P (Typ 240)	2014-08	24 Mpx / 3:2 35.8 x 23.9 mm	Leica M / keine (Adapter f. Leica R)	3 fps / k.A. (Raw k.A.)	139 x 80 x 42 / 680 g	3.0" Live 920 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed	Vollformat, filmt 1080/25p/24p, bis ISO 6400, DNG, opt. EVF. kein Blitz, man. Fokus	7740.- -	Leica, 032 332 90 90 www.leica-camera.ch
	Leica M (Typ 240)	2013-01	24 Mpx / 3:2 35.8 x 23.9 mm	Leica M / keine (Adapter f. Leica R)	3 fps / k.A. (Raw k.A.)	139 x 80 x 42 / 680 g	3.0" Live 920 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed	Vollformat, filmt 1080/25p/24p, bis ISO 6400, DNG, opt. EVF. kein Blitz, man. Fokus	7299.- -	Leica, 032 332 90 90 www.leica-camera.ch
neu	Leica M (Typ 262)	2015-12	24 Mpx / 3:2 35.8 x 23.9 mm	Leica M / keine (Adapter f. Leica R)	3 fps / k.A. (Raw k.A.)	139 x 80 x 42 / k.A. (600 g mit Akku)	3.0" 920 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed	wie M (Typ 240) aber ohne Live View und Video, Vollformat, kein AF, kein Blitz	6067.- -	Leica, 032 332 90 90 www.leica-camera.ch
	Leica M Monochrom (Typ 246)	2015-05	24 Mpx grau / 3:2 35.8 x 23.9 mm	Leica M / keine (Adapter f. Leica R)	3 fps / 30 (Raw k.A.)	138,7 x 80 x 42 / 680 g	3.0" Live 921 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed	Vollf., filmt 1080/25p/24p, bis ISO 25'000, Graustufen-Sensor, man. Fokus, kein Blitz	7555.- -	Leica, 032 332 90 90 www.leica-camera.ch
Preis runter	Leica T (Typ 701)	2014-06	16.3 Mpx / 3:2 23.6 x 15.7 mm	Leica T / 1.5x (Adapter f. Leica M)	5 fps / 12 (Raw k.A.)	134 x 69 x 33 / 339 g (384 g inkl. Akku)	3.7" Live 1300 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	film 1080'/30p, bis ISO 12500, optionaler EVF (CHF 595.-)	1738.- -	Leica, 032 332 90 90 www.leica-camera.ch
	Nikon 1 V3	2014-04	18.4 Mpx / 3:2 13.2 x 8.8 mm	Nikon 1 / 2.7x Nikon F per Adapter	20 fps / k.A. 60 fps bei AF fixiert	65 x 110,9 x 33,2 / 282 g (324 g mit Akku ohne Obj.)	3.0" Live 1037 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/60p/30p, ISO 12800, opt.EVF m. 2.4 Mpx, drehb Touch-LCD, Zeitlupevid.	778.- 878.- m 10-30mm PD	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch
	Nikon 1 AW1	2013-10	14.2 Mpx / 3:2 13.2 x 8.8 mm	Nikon 1 / 2.7x Nikon F per Adapter	15 fps / k.A. 60 fps bei AF fixiert	71.5 x 113,3 x 37,5 / 313 g (356 g mit Akku ohne Obj.)	3.0" Live 921 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi opt.	filmt 1080/60i/30p, bis ISO 6400, was- serdicht bis 15m (60min)	- 798.- mit 11-27.5mm	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch
Preis runter	Nikon 1 J5	2015-05	18.4 Mpx / 3:2 13.2 x 8.8 mm	Nikon 1 / 2.7x Nikon F per Adapter	20 fps / k.A. 60 fps bei AF fixiert	98,3 x 59,7 x 31,5 / 231 g (265 g mit Akku und Karte)	3.0" Live 1037 Kpx	Lilon-Akku	microSD/- HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	filmt UHD/15p, 1080/60/30p, bis ISO 12800, Fotos beim Filmen, LCD neigbar	398.- 498.- m. 10-30mm PD	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch
	Nikon 1 S2	2014-06	14.2 Mpx / 3:2 13.1 x 8.8 mm	Nikon 1 / 2.7x Nikon F per Adapter	20 fps / k.A.(RAW 10) 60 fps bei AF fixiert	101 x 60.8 x 29.4 / 190 g (230 g mit Akku ohne Obj.)	3.0" Live 460 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi opt.	filmt 1080/60p/30p, bis ISO 12800, Fotos beim Filmen	- 378.- mit 11-27.5mm	Nikon, 043 277 27 00 www.nikon.ch
	Olympus OM-D E-M1	2013-10	16.3 Mpx / 4:3 17.3 x 13 mm	Micro FourThirds / 2x FourThirds u.a. per Adapter	10 fps / bis Karte voll (Raw 50)	130,4 x 93,5 x 63,1 / 443 g (497g mit Akku und Karte)	3.0" Live 1037 Kpx	Lilon-Akku für 330 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/30p, klappb. Touch -LCD, ext. Blitz, e-Sucher 2.36Mpx, ISO25600	1499.- 2299.- mit 12-40mm	Olympus, 044 947 66 62 www.olympus.ch
	Olympus OM-D E-M5 Mark II	2015-02	16.1 Mpx / 4:3 17.3 x 13 mm	Micro FourThirds / 2x FourThirds u.a. per Adapter	10 fps / bis Karte voll (Raw 16)	123,7 x 85 x38 / 417 g (496 g mit Akku und Karte)	3.0" Live 1037 Kpx	Lilon-Akku für 750 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/60/50/30/25/24p, ISO25600, bew. Touch -OLED, ex. Blitz, eSucher 2.36M	1399.- 1899.- mit 12-40mm	Olympus, 044 947 66 62 www.olympus.ch
	Olympus OM-D E-M10 Mark II	2015-11	16.1 Mpx / 4:3 17.3 x 13 mm	Micro FourThirds / 2x FourThirds u.a. per Adapter	8.5 fps / bis Karte voll (Raw 22)	119,1 x 83,1 x 456,7 / k.A. (390 g mit Akku + Karte)	3.0" Live 1037 Kpx	Lilon-Akku für 750 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/60/50/30/25/24p, klappb. LCD, EVF m. 2.36Mp , ISO2560, Sensor-Bildstab	799.- 999.- mit 14-42mm	Olympus, 044 947 66 62 www.olympus.ch

Übersicht: CSCs/DSLMs und andere (spiegellose) Systemkameras mit Wechselobjektivanschluss

© Markus Zitt (www.markuszitt.ch) / Version 2016-02-02

Modell	Jahr	Bildsensor	Objektivanschluss	Serienbilder	Breite x Höhe x Tiefe in mm	LCD-Grösse	Energie	Karten	Schnittstellen	Besonderes	Listenpreis Gehäuse	Info, Tel.
	Einführ.	Seitenverhältnis	System / Verlängerung	Tempo / in Folge	Gewicht ohne Obj./Akku	LCD-Pixel					Preis mit Objektiv in Fr.	web
neu Olympus PEN F	2016-02	20.3 Mpx / 4:3 17.3 x 13 mm	Micro FourThirds / 2x FourThirds u.a. per Adapter	10 fps / bis Karte voll (Raw 16)	124,8 x 72,1 x 37,3 / k.A. (427 g mit Akku und Karte)	3.0" Live 1037 Kpx	Lilon-Akku für 330 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/60/50p, klappb. Touch-OLED, EVF m. 2,3 Mpx, ISO25600, int.Bildstabi	1499.- 1799.- mit 17mm	Olympus, 044 947 66 62 www.olympus.ch
Olympus PEN E-P5	2013-07	16.1 Mpx / 4:3 17.3 x 13 mm	Micro FourThirds / 2x FourThirds u.a. per Adapter	9 fps / bis Karte voll (Raw 18)	122,3 x 68,9 x 37,2 / 378 g (420 g mit Akku und Karte)	3.0" Live 1037 Kpx	Lilon-Akku für 400 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/30p, klappb. Touch-OLED, EVF optional, ISO25600	- 1499.- mit 17mm + EVF	Olympus, 044 947 66 62 www.olympus.ch
Olympus PEN Lite E-PL7	2014-10	16.1 Mpx / 4:3 17.3 x 13 mm	Micro FourThirds / 2x FourThirds u.a. per Adapter	8 fps / bis Karte voll (Raw 20)	114,9 x 67 x 38,4 / 309 g (357 g mit Akku + Karte)	3.0" Live 1037 Kpx	Lilon-Akku für 350 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/30p, bis ISO 25600, neigb. LCD, EVF optional	499.- 799.- m.14-42mm	Olympus, 044 947 66 62 www.olympus.ch
Olympus PEN Lite E-PL6	2014-08	16.1 Mpx / 4:3 17.3 x 13 mm	Micro FourThirds / 2x FourThirds u.a. per Adapter	8 fps / 19 (Raw 27)	110,5 x 63,7 x 38,2 / 279 g (325 g mit Akku + Karte)	3.0" Live 460 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, opt BlueT	1080/30p, bis ISO 25600, Wi-Fi-Karte, neigb. LCD, EVF opt., als ExpressionKit	- 499.- mit14-42mm	Olympus, 044 947 66 62 www.olympus.ch
Panasonic Lumix GH4R (DMC-GH4R)	2015-11 circa	16.0 Mpx / 4:3 17.3 x 13 mm	Micro FourThirds / 2x FourThirds etc per Adapter	12 fps AFS sonst 7fps/ >100 (Raw40)	132,9 x 93,4 x 83,9 / 470g (550 g mit Akku + Karte)	3.0" Live 1036 Kpx	Lilon-Akku, BG für 500 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi, HDMI, Wi-Fi, NFC, SDI opt	wie GH4, aber mit prof. Bildstil V-Log u. unbegrenzte Videoaufzeichnung (>30Min)	1900.- .	Panasonic, 041 203 20 00 www.panasonic.ch
Panasonic Lumix GH4 (DMC-GH4)	2014-05	16.0 Mpx / 4:3 17.3 x 13 mm	Micro FourThirds / 2x FourThirds etc per Adapter	12 fps AFS sonst 7fps/ >100 (Raw40)	132,9 x 93,4 x 83,9 / 470g (550 g mit Akku + Karte)	3.0" Live 1036 Kpx	Lilon-Akku, BG für 500 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi, HDMI, Wi-Fi, NFC, SDI opt	4K/24p, UHD/30/25/24p, 1080/50/25/24p/ 50i, ISO25600, EVF-OLED, bew. Touch-OLED	1799.- 2499.- mit 14-140mm	Panasonic, 041 203 20 00 www.panasonic.ch
Panasonic Lumix GX8 (DMC-GX8)	2015-08	20.3 Mpx / 4:3 17.3 x 13 mm	Micro FourThirds / 2x FourThirds u.a. per Adapter	8 fps / >100 (Raw kA)	133,2 x 77,9 x 63,1 / 440 g 487 g mit Akku + Karte)	3.0" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku 320-330 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	UHD/25/24p, 1080/50/24p, ISO 25600, neigb. EVF-OLED+ Touch-OLED, kein Bli.	1399.- 1499.- mit 14-42mm	Panasonic, 041 203 20 00 www.panasonic.ch
Panasonic Lumix G70 (DMC-G70)	2015-06	16.0 Mpx / 4:3 17.3 x 13 mm	Micro FourThirds / 2x FourThirds etc per Adapter	8 fps AFS sonst 7fps / >100 (Raw13)	124,9 x 86,2 x 77,4 / 365 g (415 g mit Akku + Karte)	3.0" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku für 350 Fotos	SD/-HC/-XC inkl. UHS-II	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	filmt UHD/25/24p, 1080/60/50/24p, ISO 25600, EVF-OLED, bew. Touch-OLED	849.- 999.- mit 14-42mm	Panasonic, 041 203 20 00 www.panasonic.ch
Panasonic Lumix GF7 (DMC-GF7)	2015-03	16 Mpx / 4:3 17.3 x 13 mm	Micro FourThirds / 2x FourThirds u.a. per Adapter	5,8 fps / bis Karte voll (Raw 7)	106,5 x 64,6 x 33,3 / 236 g (266 g mit Akku und Obj.)	3.0" Live 1040 Kpx	Lilon-Akku 230 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/60p/50p/30p/25p/24p, bis ISO 25600, neigbarer Touchscreen-LCD	- 599.- mit 12-32mm	Panasonic, 041 203 20 00 www.panasonic.ch
Panasonic Lumix GM5 (DMC-GM5)	2014-09	16 Mpx / 4:3 17.3 x 13 mm	Micro FourThirds / 2x FourThirds u.a. per Adapter	5.8 fps / bis Karte voll (Raw 7)	98,5 x 59,5 x 36,1 / 180 g (211 g mit Akku + Karte)	3.0" Live 921 Kpx	Lilon-Akku für 210 Foto	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/50i/25p, bis ISO 25600, Touchscreen-LCD	- 999.- mit 12-32mm	Panasonic, 041 203 20 00 www.panasonic.ch
Panasonic Lumix GM1 (DMC-GM1)	2013-11	16 Mpx / 4:3 17.3 x 13 mm	Micro FourThirds / 2x FourThirds u.a. per Adapter	5 fps / bis Karte voll (Raw 7)	98,5 x 54,9 x 30,4 / 173 g (204 g mit Akku und Obj.)	3.0" Live 1036 Kpx	Lilon-Akku für 225 Fotos	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi	filmt 1080/50i, bis ISO 25600, Touch- screen-LCD	- 799.- mit 12-32mm	Panasonic, 041 203 20 00 www.panasonic.ch
Samsung NX1	2014-11	28,2 Mpx / 3:2 23.5 x 15.7 mm	Samsung NX / 1.5x andere per Adapter	15 fps / k.A.	138,5 x 102,3 x 65,8 / 550 g	3.0" Live 1036 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC	USB 3.0, HDMI, Wi-Fi, NFC, BT	filmt 4K/24p, UHD/30p, 1080/60p/50p/ 30/25/24p, ISO 51200, OLED-EVF	1699.- -	Samsung, 0800 726 78 64 www.samsung.com/ch
Samsung NX500	2015-03	28,2 Mpx / 3:2 23.5 x 15.7 mm	Samsung NX / 1.5x andere per Adapter	9 fps / k.A.	119,5 x 63,6 x 42,5 / 287 g	3.0" Live 1036 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC	USB 2.0 Hi, HDMI, Wi-Fi, NFC, BT	filmt 4K/24p, UHD/30p, 1080/60p/50p/ 30/25/24p, ISO 51200, Blitz ext., Touch	- 799.- mit 16-50mm	Samsung, 0800 726 78 64 www.samsung.com/ch
Sony Alpha 7R II (ILCE-7RM2)	2015-06	42,4 Mpx / 3:2 35.9 x 24 mm	Sony E / keine A-Mount per Adapter	5 fps / 30 (Raw 23)	126,9 x 95,7 x 60,3 / 582 g (625 g mit Akku + MS-Karte)	3.0" Live 1288 Kpx	Lilon-Akku 290-340 Fotos	SD/-HC/-XC MS ProDuo	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	UHD/30/25p, 1080/60/50/30/25/24p, EVF ISO 102400, int. Stabi, kein Blitz, neig. LCD	3599.- -	Sony, 0848 80 84 80 www.sony.ch
Sony Alpha 7R (ILCE-7R)	2013-11	36,4 Mpx / 3:2 35.9 x 24 mm	Sony E / keine A-Mount per Adapter	4 fpf / k.A.	126,9 x 94,4 x 48,2 / 407 g (465g mit Akku + MS-Karte)	3.0" Live 921 Kpx	Lilon-Akku für 270 Fotos	SD/-HC/-XC MS ProDuo	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	1080/60/50/30/25/24p, wie Alpha7 jedoch 36 Mpx und ohne Tiefpassfilter, kein Blitz	2199.- -	Sony, 0848 80 84 80 www.sony.ch
Sony Alpha 7s II (ILCE-7SM2)	2015-11	12,2 Mpx / 3:2 35.6 x 23.8 mm	Sony E / keine A-Mount per Adapter	2.5 fps / 62 Xtra Fine bzw. 200 (Raw 31) 5 fps b Zeitpriorität	126,9 x 95,7 x 60,3 / 584 g (627 g mit Akku + MS-Karte)	3.0" Live 1288 Kpx	Lilon-Akku Fotomenge k.A.	SD/-HC/-XC MS ProDuo	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	UHD/30/25/24p, 1080/60/50/25/24p+ /60/50i, ISO 409'600, EVF 2.3Mp., neig. LCD, k.Blitz, interner Stabi per Sensor	3499.-	Sony, 0848 80 84 80 www.sony.ch
Sony Alpha 7s (ILCE-7S)	2014-06	12,2 Mpx / 3:2 35.6 x 23.8 mm	Sony E / keine A-Mount per Adapter	2.5 fps / k.A. 5 fps mit Zeitpriorität	126,9 x 94,4 x 48,2 / 446 g (489 g mit Akku + MS-Karte)	3.0" Live 921 Kpx	Lilon-Akku 320-380 Fotos	SD/-HC/-XC MS ProDuo	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	UHD/30/25/24p mit ext. Recorder, 1080/60/50/ 25/24p+ /60/50i, ISO 409'600, EVF 2.3Mp., neig. LCD, k.Blitz	2499.-	Sony, 0848 80 84 80 www.sony.ch
Sony Alpha 7 II (ILCE-7)	2015-01	24,3 Mpx / 3:2 35.8 x 23.9 mm	Sony E / keine A-Mount per Adapter	5 fps / 77 (Raw 25)	126,9 x 95,7 x 59,7 / 566 g (599 g mit Akku + MS-Karte)	3.0" Live 1288 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC MS ProDuo	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	1080/60/50/24p, interne Bildstabi., Vollfo. , bis ISO51200, EVF2.3, Hybrid-AF	1899.- 2199.- mit 28-70mm	Sony, 0848 80 84 80 www.sony.ch
Sony Alpha 7 (ILCE-7)	2013-11	24,3 Mpx / 3:2 35.8 x 23.9 mm	Sony E / keine A-Mount per Adapter	5 fps / k.A.	126,9 x 94,4 x 48,2 / 416 g (474 g mit Akku + MS-Karte)	3.0" Live 921 Kpx	Lilon-Akku für 270 Fotos	SD/-HC/-XC MS ProDuo	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	1080/60/50/30/25/24p, Vollfo. , bis ISO 25600, EVF 2.3Mp, Hybrid-AF, neig. LCD	1399.- 1699.- mit 28-70mm	Sony, 0848 80 84 80 www.sony.ch

Modell	Jahr Einführ.	Bildsensor Seitenverhältnis	Objektivanschluss System / Verlängerung	Serienbilder Tempo / in Folge	Breite x Höhe x Tiefe in mm Gewicht ohne Obj./Akku	LCD-Grösse LCD-Pixel	Energie	Karten	Schnittstellen	Besonderes	Listenpreis Gehäuse Preis mit Objektiv in Fr.	Info, Tel. web
Sony Alpha 6000 (ILCE-6000)	2014-04	24,3 Mpx / 3:2 23.5 x 15.6 mm	Sony E / 1.5x A-Mount per Adapter	11 fps / k.A.	120 x 66,9 x 45,1 / 285 g 344 g (inkl. Akku + Karte)	3.0" Live 921 Kpx	Lilon-Akku für 360 Fotos	SD/-HC/-XC MS ProDuo	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	1080/60/50/30/25/24p, ISO 25600, LCD neigb., intEVF 1,4 Mp, schneller AF	749.- 899.- mit 16-50mm	Sony, 0848 80 84 80 www.sony.ch
Sony Alpha 5100 (ILCE-5100)	2014-09	24,3 Mpx / 3:2 23.5 x 15.6 mm	Sony E / 1.5x A-Mount per Adapter	6 fps / 56 (Raw 23)	109,6 x 62,8 x 35,7 / 224 g (269 g mit Akku + MS-Karte)	3.0" Live 921 Kpx	Lilon-Akku bis 400 Fotos	SD/-HC/-XC MS ProDuo	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	filmt 1080/60/50/30/25/24p+60i, bis ISO 25600, touch-LCD neigbar	- 649.- mit 16-50mm	Sony, 0848 80 84 80 www.sony.ch
Sony Alpha 5000 (ILCE-5000)	2014-03	20,1 Mpx / 3:2 23.5 x 15.6 mm	Sony E / 1.5x A-Mount per Adapter	3,5 fps / k.A.	109,6 x 62,8 x 35,7 / 210 g (283 g mit Akku + MS-Karte)	3.0" Live 921 Kpx	Lilon-Akku für 420 Fotos	SD/-HC/-XC MS ProDuo	USB 2.0 Hi-Speed HDMI, Wi-Fi, NFC	filmt 1080/50i/25p, bis ISO 16'000	- 499.- mit 18-55	Sony, 0848 80 84 80 www.sony.ch
Sony Alpha 3000 (ILCE-3000)	2013-09	20,1 Mpx / 3:2 23.5 x 15.6 mm	Sony E / 1.5x A-Mount per Adapter	2,5 fps / 13 (Raw 5) 3,5 fps fixierter AF	128 x 90,9 x 85,5 / 353 g (411 g m. Akku + Karte)	3.0" Live 230 Kpx	Lilon-Akku für 470 Fotos	SD/-HC/-XC MS ProDuo	USB 2.0 Hi-Speed HDMI	filmt 1080/50i/25p, bis ISO 16'000, interner EVF 201 Kpx	- 399.- mit 18-55	Sony, 0848 80 84 80 www.sony.ch

Glossar und Erklärungen zu Systemkameras

Die **Web-Adressen** sind verlinkt und öffnen per Mausklick die jeweiligen Websites im Internet-Browser.

Übersicht drucken: Die Übersicht ist im DIN A3-Format gestaltet. Für den Druck auf DIN A4-Seiten wählen Sie im Druckdialog des Adobe Acrobat Reader „In Druckbereich anpassen“, „Auf Druckbereich verkleinern“ oder eine ähnliche Druckoption.

Alle **Daten** stammen von Herstellerinfos (Presseinfos, Datenblättern, Websites) und sind ohne Gewähr publiziert.

In der Tabelle steht **k. A.** steht für „keine Angaben“, denn leider veröffentlichen die Kamerahersteller nicht alle Details.

Systemkameras sind Kameragehäuse, die mit verschiedenen Objektiven und Zubehörteilen für unterschiedliche Aufgaben ausgerüstet werden können. Typischerweise gibt es in einem solchen Kamera-Objektiv-System auch weitere Kameragehäuse. Bekanntestes Beispiel einer Systemkamera ist die (digitale) Spiegelreflexkamera (Single Lens Reflex, kurz SLR und **DSLR**). Eine junge Variante dieses Typs ist die spiegellose Kompaktsystemkamera (Compact System Camera, kurz **CSC**). Manchmal werden für diesen Kamertyp auch die Begriffe alle Angaben ohne Gewähr

EVIL- und **DSLM-**Kameras verwendet. EVIL (Electronic View Finder Interchangeable Lens) gilt eigentlich nur für CSCs mit elektronischem Sucher. DSLM (Digital Single Lens Mirrorless) ist eine von Panasonic lancierte Bezeichnung für CSCs. CSCs gibt es seit Herbst 2008. Zuvor hatten Olympus und Panasonic angekündigt, künftig kompakte spiegellose Kameras mit Wechselobjektiven herzustellen. Seither haben alle bedeutenden Kamerahersteller eigene spiegellose Systeme lanciert. SLR-Objektive der gleichen oder einer fremden Marke lassen sich unter Einschränkungen (z.B. oft ohne Autofokus) mit Adaptern an CSCs verwenden.

Objektivanschluss: In der Regel verfügt jede Kameramarke über ihren eigenen Objektivanschluss. Nur Panasonic und Olympus nutzen gemeinsam den Micro-Four-Thirds-Anschluss. Fremdobjektivhersteller bieten Objektive mit unterschiedlichen Anschlüssen für Kameras verschiedener Systeme bzw. Marken an. Wechselbare Objektive waren lange den (digitalen) Spiegelreflexkameras vorbehalten, wenn man von Modellen wie den Leica M-Messsucher- und den Mittelformatkameras von Hasselblad, Mamiya etc. absieht. Seit 2008 gibt es spiegellose kompakte Systemkameras (CSCs) für Wechselobjektive.

Kleinbild (KB) und **Mittelformat** sind Bezeichnungen für Fotofilmformate und die dazu passenden Kameras. Digitale SLRs und spiegellose Systemkameras orientieren sich zum Teil an diesen Formaten. Ihre **Sensorgrossen** sind aber oft kleiner.

Bei den meisten (Kleinbild-)D-SLRs beträgt die Sensorgrosse etwa 23 x 15 mm, bei höherwertigen 36 x 24 mm (Vollformatsensoren).

Bei Kameras des Four-Thirds- und Micro-Four-Thirds-Standards misst der Sensor stets 17,3 x 13 mm. Beim Mittelformat sind die Sensoren in Kameras und digitalen Rückteilen aktuell bis 53,9 x 40,3 mm gross.

Bei **Serienbildern** ist die maximale Anzahl von JPEGs in bester Qualität („Fine“, „Super High Quality/SHQ“) angegeben. Die Anzahl RAW-Fotos ist in Klammern vermerkt. Das Serienbildtempo ist in **fps** (Frames per Second bzw. Fotos pro Sekunde) angegeben. Ergänzend dazu steht die Anzahl der möglichen Aufnahmen in kontinuierlicher Folge.

Eine Kamera schafft z.B. 50 JPEG-Fotos oder 9 RAW-Fotos bei Dauerfeuer, bis ihr Puffer voll ist. Dann kommt es entweder zu einer Wartezeit, bis die Fotos vom Puffer auf die Karte geschrieben sind, oder das Tempo wird gedrosselt. Eine schnelle Speicherkarte kann Wartezeiten verkürzen.

In **ISO**-Werten wird die Lichtempfindlichkeit angegeben. D-SLRs und CSCs bieten aktuell in der Regel eine Empfindlichkeit bis **ISO 6400**. Schafft ein Modell höhere Werte, ist dies unter „Besonderes“ erwähnt.

Als **LCD-Grösse** ist die Bilddiagonale des rückseitigen Monitors in Zoll bzw. Inches (2.54 cm) angegeben. Ein heute üblicher 3.0"-LCD misst ca. 7,6 cm, wobei das Seitenverhältnis 4:3, 3:2 oder 16:9 sein kann. Spezielle Varianten der Monitore (wie OLED-, Touchscreen oder bewegliche LCDs) werden unter „Besonderes“ vermerkt.

LCD-Pixel beschreibt die LCD-Auflösung in Tausend Bildpunkten (Dots) bzw. Kilopixel. Streng genommen sind es RGB-Subpixel, von denen drei (je ein roter, grüner und blauer) zusammen einen Punkt ergeben. **Live** als Abkürzung für **Live-View** (früher **Live-Preview**) bedeutet, dass der Monitor wie als Sucher benutzt werden kann. Von Ausnahmen abgesehen ist dies bei D-SLRs erst seit 2008 üblich.

EVF oder E-Sucher steht für einen elektronischen Sucher (Electronic View Finder). Dieser kann bei spiegellosen Kameras fest eingebaut sein oder als optionales Zubehör aufgesteckt werden. Es handelt sich um einen Monitor hinter einem vergrößernden Okular. Dies ermöglicht die Kamera am

Auge zu halten und so das Motiv anzuzusieren. Anders als beim optischen Sucher können im EVF – wie beim rückseitigen LCD – auch geschossene Aufnahmen und das Kameramenü angezeigt werden.

Digitalkameras legen ihre Aufnahmen auf wechselbaren **Speicherkarten** ab, von denen es verschiedene Typen gibt und gab. In der Regel verfügt eine Kamera über einen Speicherkartenslot für einen bestimmten Kartentyp. Einige Profikameras verfügen über zwei Speicherkarten-Slots für einen Kartentyp oder für zwei verschiedene Typen. In manchen Slots können zwei verschiedene Kartentypen verwendet werden (Beispiel: Viele Sony Kameras haben einen Slot für SD und MSduo-Karten).

Speicherkarten gibt es mit verschiedenen **Geschwindigkeiten**, die als Multiplikationsfaktor (1x = 150 KByte/s angelehnt an das Tempo von CDs), in MByte/s oder in Tempoklassen (Bsp. bei SD: Class 6 oder UHS für Ultra High Speed) angegeben werden.

Die Secure Digital Card (**SD**) ist die von den meisten Kameras verwendete Speicherkarte. Von ihr existieren Weiterentwicklungen mit höheren Kapazitäten, die oft nicht in alten Kameras und alten Kartenlesegeräten benutzt werden können.

Die High Capacity-Variante (**SDHC**) bietet Kapazitäten von 4GB und mehr. Die Ende 2009 eingeführte SD Extended Capacity (**SDXC**) bietet Kapazitäten ab 64 GB und einst bis zu 2 Terabyte. Sie wird im exFAT-Format formatiert. SD/SDHC/SDXC-Karten messen 32,0 × 24,0 × 2,1 mm. Von der SD/SDHC/SDXC gibt es die miniSD und die microSD als kleineren Varianten für Handys u.ä. Sie lassen sich mit Adaptern in normalen SD-Slots verwenden.

Der MemoryStick (**MS**) ist eine proprietäre Speicherkarte, die nur in Kameras und anderen Geräten von Sony verwendet wird. Ihre Entwicklung wurde eingestellt, doch ist sie noch erhältlich. Die längliche Variante wurde früh durch die kurze Variante „MemoryStick duo“ abgelöst. Neuere Sony-Kameras haben einen Karten-Slot, in den sowohl **MSduo**- als auch SD-Karten passen. Die MSduo misst 31 × 20 × 1,6 mm.

Die CompactFlash (**CF**) war einst die gängigste verbreitete Karte und bei allen Digicam-Typen üblich. Seit Ende der 2000er Jahre sind CF-Slots nur noch in höherwertigen D-SLRs zu finden. Die CF gibt es in zwei Dicken. Üblich ist der Typ I mit 3.3 mm, selten der Typ II mit 5 mm. Eine CF-Karte misst 36,4 × 42,8mm. Die veralteten Minifestplatten (Microdrive) können nur in Laufwerken CF Typ 2 verwendet werden.

Die **CFast** ist eine Variante der CF-Karte, aber nicht kompatibel. Sie sieht äusserlich der CF zum Verwechseln ähnlich, unterscheidet sich aber durch die Schnittstelle, was an den Kontakten zu sehen ist. Sie nutzt eine SATA-Schnittstelle wie HDDs (Festplatten) und SSD (Festspeicher). Seit ihrer Einführung 2008 hat sich die CFast bislang nur im Videobereich etabliert.

XQD ist eine Speicherkarte, die Ende 2011 von der CompactFlash Association als Nachfolgerin der CF-Karte vorgestellt wurde und die Vorteile von SD und CF vereinen soll. Ihre Abmessungen sind 38.5 × 29.8 × 3.8mm, die Schreibgeschwindigkeit beträgt 125 MByte/s und höher. XQD-Karten werden nur von Sony und Lexar angeboten. Nur die Nikon -D-SLRs D4/D4s/alle Angaben ohne Gewähr

D5/D500 und einige Sony Profi-Camcorder nutzen sie.

TV und HDTV-Anschluss (HDMI): Über HDMI oder den älteren analogen **AV**-Ausgang können Digitalkameras an einem **Fernseher** angeschlossen werden, um Fotos und Videos vorzuführen. Beim **AV**-Ausgang älterer Digitalkameras ist die Auflösung auf **SDTV** (Standard Definition TV) beschränkt, was beim PAL-Standard 768 × 576 Bildpunkten entspricht.

Die zeitgemässe Variante ist jedoch die digitale Übertragung von hoch aufgelösten Bildsignalen per **HDMI**-Kabel (High Definition Multimedia Interface) auf einen hoch auflösenden Fernseher (**HDTV** = High Definition TV) mit 1280 × 720 px oder 1920 × 1080 px oder einen **UHD**-Fernseher mit 3840 × 2160 px.

Über den HDMI-Ausgang kann auch ein externer (Field-)Videorekorder angeschlossen werden, der eine unkomprimierte Videoaufzeichnung ermöglicht. Dazu muss die Kamera das Videosignal ohne Displayanzeigen ausgeben können, was als **cleanes HDMI** bezeichnet wird. Anstelle von HDMI wird im Profibereich (HD-)SDI (Serial Digital Interface) für Videoübertragung bevorzugt.

Filmen (Video): D-SLRs und spiegellose Systemkameras ab 2010 können auch **filmen**. In der Tabelle verweist z.B. **1080/24p** auf die Fähigkeit Videos in Full-HD-Auflösung mit Ganzbildern und einer Bildrate von 24 fps aufzuzeichnen.

Videos können üblicherweise in den HD-Formaten **720p** (1280 × 720 px) oder **1080p** bzw. **1080i** (1920 × 1080 px) und oft auch kleiner aufgenommen werden. 1920 × 1080 wird auch als 1080 und als **Full HD** bezeichnet. Ein Video besteht aus mehreren Einzelbildern (**Frames**) pro Sekunde. Dies wird als Bildrate (Bilder pro Sekunde = frames per second, kurz **fps**) angegeben. Viele Kameras stellen mehrere Bildraten zur Auswahl. Typisch sind 24 (effektiv 23.976), 25, 30 (29.97), 50 und 60 (59.94) fps. 24p wurde bei analogen Kinoproduktionen verwendet. Die Bildraten 25 bzw. 50 und in USA/Japan 30 bzw. 60 werden für TV/Video verwendet. Höhere Bildraten bei der Aufnahme ermöglichen danach bei

Wiedergabe in „normaler“ Geschwindigkeit eine **Zeitlupendarstellung**. Manchmal werden Videos statt als Ganzbilder (frames) bzw. **progressiv (p)** auch im Zeilensprungverfahren mit Halbbildern (fields) bzw. **i = interlaced** aufgezeichnet, wie dies für klassische TV-Übertragung und Röhrenfernseher üblich war.

2K, 4K und QFHD/QHD (Quad Full HD) bzw. **UHD** (Ultra HD) sind weitere Videoauflösungen. UHD und QFHD stehen mit 3840 × 2160 px für die vierfache Auflösung von Full HD. 2K, 4K und zukünftig 8K werden für professionelle Anwendungen wie Kinofilme genutzt, gemäss der DCI-Norm (Digital Cinema Initiatives). Das K steht für Kilo bzw. Tausend Linien in der Breite also ca. 2048 × 1080 px (2K) und ca. 4096 × 2160 px (4K). Streng genommen besteht ein kleiner Unterschied zwischen UHD/QFHD und 4k/4K, doch werden die Bezeichnungen oft als Synonyme verwendet. UHD wird derzeit als HighEnd-Variante gehandelt und eines Tages Full HD ablösen. UHD-/4K-TVs sind seit 2013 erhältlich.

Die **Video-Aufzeichnungsdauer** ist auf einige Minuten oder 29 Min und 59 Sek. begrenzt. Gründe für die 30-Minuten-Grenze sind andere EU-Zölle und Gebühren für „Videokameras“ mit längerer Aufzeichnungsdauer. Gründe für kürzere Beschränkungen liegen in der Leistungsfähigkeit der Kameras, in der maximalen Dateigrösse von 4GB bei FAT32-formatierten Speicherkarten und in der Sensorerwärmung.

Eine zeitlich unbeschränkte Videoaufnahme wird selten gebraucht, da eher kurze Szenen aufgenommen und zusammen geschnitten werden. Anwendungen für längere Aufzeichnung ohne Unterbrüche sind Interviews, Gesprächsrunden, Referaten oder Theater und Konzerte (ob professionelle oder Schüleraufführungen u.ä.). Um die 30-Min-Grenze zu umgehen, kann bei manchen Kameras ein externer Recorder per HDMI benutzt werden.

Mehr Infos über filmende Fotokameras gibt es in meiner Topstory auf fotointern.ch ([im PDF hier klicken](#))

Als **Energieversorgung** haben sich bei

Kameras Lithium-Ionen-Akkus (**Lilon**) durchgesetzt. Aufgrund des Akkugehäuses (Form, Kontakte) passen solche Akkus jeweils nur in bestimmte Kameras einer Marke. Oft nutzt eine Modellserie über einige Generationen die selben Akkus. Wenige Kameras werden mit Rundzellen im zylindrischen **AA**-Format (auch Mignon genannt) als **NiMH**-Akkus oder Batterien betrieben. Zu einigen D-SLRs und CSCs sind Multifunktions-, Hochformat- bzw. Batteriegriffe (**BG**) erhältlich, die am Kameraboden befestigt werden. BGs nehmen meist einen zweiten (oder zwei) Lilon-Akkus auf. Einige können alternativ AA-Rundzellen (Batterien oder Akkus) nutzen.

Wie viele Fotos mit einer Akkuladung oder einem Batteriesatz möglich sind, hängt von mehreren Faktoren ab: Umgebungstemperatur, Nutzungsweise, Akkualter etc.. Grosse Energieverbraucher sind der Monitor, der Blitz und der Autofokus. Aktiviertes Wi-Fi und GPS erhöhen den Verbrauch. Die Angaben zur Akku-Reichweite (Anzahl Fotos pro voller Akku-Ladung) stammen von den Herstellern und sind Richtwerte, die mit standardisierten Verfahren der japanischen **CIPA** (Camera & Imaging Product Association) ermittelt wurden. Die effektive Betriebsdauer kann aus erwähnten Gründen abweichen.

Wi-Fi/WLAN (Funkstandard IEEE 802.11) gab es seit Mitte der 2000er Jahre vereinzelt in Kameras, doch erst seit 2012 sind richtig viele Kameras damit ausgestattet. Mit dem Wi-Fi-Funk (Wi-Fi Direct) lassen sich Kameras per Wi-Fi von Tablets/Smartphones mit iOS oder Android fernauslösen oder -steuern. Die passenden Apps bzw. Programme gibt es meist gratis. Kameras lassen sich per Wi-Fi auch in kabellose Netzwerke (WLAN) integrieren oder direkt mit anderen Geräten verbinden, um Bilder zu Computern, Tablets, Druckern, und Smartphones zu übertragen.

NFC (Near Field Communication, Symbol ist ein „N“ mit doppeltem Mittelstrich) ermöglicht Kommunikation und kabellosen Datenaustausch zwischen Geräten auf kürzeste Distanz (max. 10 cm). Der Verbin-

dungsaufbau funktioniert höchst einfach. Dafür müssen die zwei kommunizierenden Geräte (beim NFC-Symbol) aneinander gelegt werden. Seit 2012 wird NFC in Handys und seit 2013 in Kameras integriert.

BlueTooth (kurz **BT**) ermöglicht Funkverbindungen (u.a. Datenaustausch) auf kurze Distanz, ist aber selten in Kameras integriert, jedoch in fast allen Smartphones und Tablets zu finden. 2016 wurde die LowEnergy-Variante bei ersten Kameras eingeführt (Nikon D500).

GPS (Global Positioning System) und das russische GLONASS sind satellitengestützte Systeme um die Position eines GPS/GLONASS-Empfängers zu bestimmen. (Das europäische Galileo wird demnächst aktiviert. Das chinesische Compass ist nicht global.) Mittels Empfänger, der in Kameras integriert oder angeschlossen ist, werden bei Aufnahmen der Standort (ev. auch Meereshöhe) erfasst und in die Exif-Daten von Fotos (bei einigen Kameras auch in Videos) eingebettet. Programme können die Aufnahmeorte auf Landkarten zeigen und Fotos anhand der Orte verwalten.

Bei den **Preisen** handelt es sich um die (aktuellen) unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) der Hersteller. Die **Preise im Handel** (Strassenpreise) liegen unter den UVP und sinken kontinuierlich ab Markteinführung. Die Wörter „**Preis runter**“ und „**Preis rauf**“ am Anfang einer Zeile weisen auf eine Preisänderung gegenüber der vorherigen Marktübersicht hin.

Infos zur Übersicht sowie eine zweite Variante finden Sie auf der Website des Autors: www.markuszitt.ch/downloads Die erweiterte Variante enthält zusätzlich Mittelformatsysteme (Kameras und digitale Rückteile), die kurze verzichtet darauf.

K-Tipp Ratgeber Digitalfotografie (für Einsteiger)

von Markus Zitt

Aktualisierte 3. Auflage Dez.2013

Erstausgabe: Juli 2007 im K-Tipp-Verlag

Infos: <http://www.markuszitt.ch/buch>



Übersicht: digitale Mittelformat-SLRs (Digitalkameras und Kamera-Digiback-Kits)

© Markus Zitt (www.markuszitt.ch) / Version 2016-02-02

Modell	einge- führt	Bildsensor Pixelzahl	Sensorgrosse Pixelgrösse	Objektivanschluss System / Verlängerung	Serienbilder Tempo / in Folge	Breite x Höhe x Tiefe in mm Gewicht ohne Obj. (m. Obj.)	LCD-Grösse LCD-Pixel	Energie Batteriegriff BG	Karten	Schnittstell. f. Bildtransfer	Sonstiges	Preis exkl.	Preise in Fr. inkl MwSt	Info
Hasselblad H5D-200c MS	2014 Okt.	50 Mpx CMOS 8176 x 6132	43,8 x 32,9 mm 5,3 micron	Hasselblad H / k.A.	1.5 fps (35 pro Min) / k.A.	153x131x207 m. Obj./k.A. (2500g m. Objektiv/Akku)	3.0"	Lilon-Akku	CF Typ I+II	FireWire800	CMOS, 6x-MultiShot für 200Mpx-Bild, TrueFocus II, bis ISO 6400	38'981.48	42'100.- ohne Obj.	Light&Byte
Hasselblad H5D-60	2012 Dez.	60 Mpx CCD 8956 x 6708	53,7 x 40,2 mm	Hasselblad H / keine	50 pro Minute	153x131x213 m. Obj./k.A. (2290g m. Objektiv/Akku)	3.0" 230 Kpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	FireWire800	TrueFocus II gleicht Distanz bei Kameraneigung aus, 16 Bit	35'907.41	38'780.- ohne Obj.	Light&Byte
Hasselblad H5D-50c MS	2014 Okt.	50 Mpx CMOS 8176 x 6132	43,8 x 32,9 mm 5,3 micron	Hasselblad H / k.A.	1.5 fps / k.A.	153x131x207 m. Obj./k.A. (2500g m. Objektiv/Akku)	3.0"	Lilon-Akku	CF Typ I+II	FireWire800	CMOS, 4x-MultiShot für 50Mpx-Bild, TrueFocus II, bis ISO 6400	31'435.19	33'950.- ohne Obj.	Light&Byte
Hasselblad H5D-50c Wi-Fi	2014 Nov.	50 Mpx CMOS 8272 x 6200	43,8 x 32,9 mm 5,3 micron	Hasselblad H / k.A.	1.5 fps / k.A.	153x131x205 m. Obj./k.A. (2290g m. Objektiv/Akku)	3.0" 460 Kpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	FireWire800 Wi-Fi	bis ISO 6400 (erstmalig mit CMOS-Sensor) wie H5D-50c aber mit WiFi	16'092.59	17'380.- ohne Obj.	Light&Byte
Hasselblad H5D-50c	2014 März	50 Mpx CMOS 8272 x 6200	43,8 x 32,9 mm 5,3 micron	Hasselblad H / k.A.	1.5 fps / k.A.	153x131x205 m. Obj./k.A. (2290g m. Objektiv/Akku)	3.0" 460 Kpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	FireWire800	bis ISO 6400 (erstmalig mit CMOS-Sensor)	15'509.26	16'750.- ohne Obj.	Light&Byte
Hasselblad H5D-50	2012 Dez.	50 Mpx 8176 x 6132	49,1 x 36,7mm	Hasselblad H / 1.1x	50 pro Minute	153x131x213 m. Obj./k.A. (2290g m. Objektiv/Akku)	3.0" 230 Kpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	FireWire800	CCD-Sensor, TrueFocus II gleicht Distanz b. Kameraneigung aus, 16 Bit	15'509.26	16'750.- ohne Obj.	Light&Byte
Hasselblad H5D-40	2012 Dez.	40 Mpx CCD 7304 x 5478	43,8 x 32,9 mm	Hasselblad H / k.A.	50 pro Minute	153x131x213 m. Obj./k.A. (2290g m. Objektiv/Akku)	3.0" 230 Kpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	FireWire800	TrueFocus II gleicht Distanz bei Kameraneigung aus, 16 Bit	16'064.81 11'819.44	17'350.- ohne Obj. 12'765.- +80mm Promo	Light&Byte
Haselblad H4D-200 MS		50 Mpx 6132 x 8176	49,1 x 36,7 mm	Hasselblad H / 1.1x	33 pro Minute	153 x 131 x 136 / (mit Akku + 80mm 2290 g)	3.0" 230 Kpx	Lilon-Akku opt. 3 CR-123	CF Typ I+II	FireWire800	CCD-Sensor, 50-800 ISO, zusätzlich 4x-Multishot für 200Mpx, TrueFocus	34'445.37	37'201.- ohne Obj.	Light&Byte Light&Byte
Mamiya Leaf Credo 80 mit Kamera 645 DF+	2012 Juni	80 Mpx CCD 10320 x 7752	53.7 x 40.3 mm 5.2 micron	Mamiya 645AFD / k.A.	0.7 fps	98 x 80 x 61.5 / 562 g	3.2" Touch	Lilon-Akku	CF (UDMA6)	FireWire800 USB 3.0 + 2.0	ISO 35-800, Dynamik 12.5, 1/10000-60s	-	-	GraphicArt
Mamiya Leaf Credo 60 mit Kamera 645 DF+	2012 Juni	60 Mpx CCD 8983 x 6732	53.9 x 40.4 mm 6.0 micron	Mamiya 645AFD / k.A.	1.0 fps	98 x 80 x 61.5 / 562 g	3.2" Touch	Lilon-Akku	CF (UDMA6)	FireWire800 USB 3.0 + 2.0	ISO 50-800, Dynamik 12.5, 1/10000-60s	-	-	GraphicArt
Mamiya Leaf Credo 50 mit Kamera 645 DF+	2014 Sep.	50 Mpx CMOS 8280 x 6208	44 x 33 mm 5,3 micron	Mamiya 645AFD / k.A.	1.2 fps	98 x 80 x 61.5 / 562 g	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF (UDMA6)	FireWire800 USB 3.0 + 2.0	CMOS, ISO 100-6400, Dynamik 14 Blenden, 14 Bit, 1/10'000s-60 Min	-	-	GraphicArt
Mamiya Leaf Credo 40 mit Kamera 645 DF+	2012 Juni	40 Mpx CCD 7320 x 5484	43.9 x 32.9 mm 6.0 micron	Mamiya 645AFD / k.A.	1.2 fps	98 x 80 x 61.5 / 562 g	3.2" Touch	Lilon-Akku	CF (UDMA6)	FireWire800 USB 3.0 + 2.0	ISO 50-800, Dynamik 12.5, 1/10000-60s	-	-	GraphicArt
Leica S (Typ 007)	2015 Sep.	37.5 Mpx CCD 7500 x 5000	45 x 30 mm 6.0 micron	Leica S / keine (Adapter f. HB H/V etc.)	3.5 fps / b Karte voll (RAW 22)	160 x 120 x 80 / 1260 g	3.0" Live 921 Kpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, HDMI Wi-Fi	CMOS, filmt 4K/24p (erstmalig in Mf), 1080/30/25/24p, GPS, ISO 12500	16'631.48	17'962.-	Leica Cam. GraphicArt
Leica S-E (Typ 006)	2014 Sep.	37.5 Mpx CCD 7500 x 5000	45 x 30 mm 6.0 micron	Leica S / keine (Adapter f. HB H/V etc.)	1,5 fps / b. Karte voll (RAW 28-32)	160 x 120 x 80 / k.A. (1410 g mit Akku)	3.0" 921 Kpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 2.0 Hi HDMI	basiert auf S Typ 006 bis ISO 1600, 16 Bit, Schlitz-/Zent.Ver.	-	-	Leica Cam.* GraphicArt
Leica S (Typ 006)	2012 Dez.	37.5 Mpx CCD 7500 x 5000	45 x 30 mm 6.0 micron	Leica S / keine (Adapter f. HB H/V etc.)	1,5 fps / b. Karte voll (RAW 28-32)	160 x 120 x 80 / k.A. (1410 g mit Akku)	3.0" 921 Kpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 2.0 Hi HDMI	bis ISO 1600, 16 Bit, LCD mit kratzresistentem Glas, Schlitz-/Zent.Ver.	-	-	Leica Cam.* GraphicArt
Pentax 645Z	2014 Juli	51.4 Mpx CMOS 8256 x 6192	43,8 x 32,8 mm	Pentax 645 AF2 / k.A.	3 fps / 30 (RAW 10)	156 x 117 x 123 / 1470 g (1550 g inkl. Akku u. Karte)	3.2" Live 1037 Kpx	Lilon-Akku	SD/-HC/-XC Dualslot	USB 3.0 HDMI, GPS opt	filmt 1080/60i/50i/30p/25p/24p, ISO 204'800 (beides erstmalig in Mittelformat) CMOS, neigbares LCD	k.A.	8'799.- 9'999.- mit 55mm	Ricoh Profot

* Infos zu den Leica S-Modellen: Die Modelle S-E (Typ 006) und S (Typ 006) sind bei Leica Camera Schweiz nicht mehr gelistet.

Mittelformat-Kameras und Digibacks werden von folgenden Firmen vertrieben:

GraphicArt, 043 388 00 22 und 031 922 00 22, www.graphicart.ch

Imagelink, 044 404 13 20, www.imagelink.ch

Leica Camera, 032 332 90 90, www.leica-camera.ch

Light+Byte, 043 311 20 30, www.lb-ag.ch

Profot, 041 769 10 80, www.profot.ch

Ricoh (Pentax) Imaging, 0049 18 05 736 829, www.ricoh-imaging.ch

alle Angaben ohne Gewähr

Vertrieb: Mamiya Leaf - auch Verkauf: Leica

Verkauf: Sinar - auch Verkauf: Pentax 645D, Leica

Vertrieb: Leica, Sinar (Sinar Verkäufe über Imagelink)

Vertrieb: Hasselblad

Vertrieb: PhaseOne, Alpa - auch Verkauf: Pentax

Vertrieb: Ricoh Imaging

Websites der Hersteller:

Alpa: www.alpa.com

Hasselblad: www.hasselblad.com

Leica: www.leica-camera.de, www.s.leica-camera.com

Leaf bzw. Mamiya Leaf (PhaseOne): www.mamiyaleaf.com, www.leaf-deutschland.de

PhaseOne: www.phaseone.com

Ricoh (Pentax): www.ricoh-imaging.com, www.ricoh-imaging.ch

Sinar Photography (Wurde im Nov. 2013 von Leica übernommen.): www.sinar.ch

Übersicht: digitale Mittelformat-SLRs (Digitalkameras und Kamera-Digiback-Kits)

© Markus Zitt (www.markuszitt.ch) / Version 2016-02-02

Modell	einge- führt	Bildsensor Pixelzahl	Sensorgrosse Pixelgrösse	Objektivanschluss System / Verlängerung	Serienbilder Tempo / in Folge	Breite x Höhe x Tiefe in mm Gewicht ohne Obj. (m. Obj.)	LCD-Grösse LCD-Pixel	Energie Batteriegriff	Karten	Schnittstellen f. Bildtransfer	Sonstiges	Preis exkl.	Preise in Fr. inkl. MwSt	Info
neu Phase One A-Series IQ3 100 (Alpa 12TC)	2016 Jan.	101 Mpx CMOS 11608 x 8708	53.7 x 40,4 mm 4,5 micron	Alpa	k.A.	109 x 109 x 20 Body / 220 g Body, 1900 g m. Back+Obj.	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF (UDMA6)	FireWire800 USB 3.0 + 2.0	CMOS, ISO 50-12800, Dynamik 15 Blenden, Belichtung bis 60Min	50'600.-	54'648.- inkl. 35mm	Profot Alpa
Preis runter Phase One A-Series IQ3 80 (Alpa 12TC)	2014 Dez.	80 Mpx CCD 10328 x 7760	53,7 x 40,4 mm 5,2 x 5,2 Micron	Alpa	0,7 fps	109 x 109 x 20 Body / 220 g Body, 1900 g m. Back+Obj.	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, Wi-Fi FireWire800	bis ISO 800, Alpa-Kamera mit angepasstem Phase-One-Back IQ280	46'000.-	49'680.- inkl. 35mm	Profot Alpa
Preis runter Phase One A-Series IQ3 60 (Alpa 12TC)	2014 Dez.	60.5 Mpx CCD 8984 x 6732	53,7 x 40,4 mm 6 x 6 Micron	Alpa	1,0 fps	109 x 109 x 20 Body / 220 g Body, 1900 g m. Back+Obj.	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, Wi-Fi FireWire800	bis ISO 800, Alpa-Kamera mit angepasstem Phase-One-Back IQ260	40'250.-	43'470.- inkl. 35mm	Profot Alpa
Preis runter Phase One A-Series IQ 50 (Alpa 12TC)	2014 Dez.	50 Mpx CMOS 8280 x 6208	44 x 33 mm 5,3 x 5,3 Micron	Alpa	1,2 fps	109 x 109 x 20 Body / 220 g Body, 1900 g m. Back+Obj.	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, Wi-Fi FireWire800	CMOS, bis ISO 6400. Alpa-Kamera m. angepasst. Back IQ250	37'950.-	40'986.- inkl. 35mm	Profot Alpa
neu Phase One XF IQ3 100MP mit Kamera XF	2016 Jan.	101 Mpx CMOS 11608 x 8708	53.7 x 40,4 mm 4,5 micron	keiner (da Digitalback)	k.A.	152 x 135 x 160 / 1390 g (XF Kam. ohne Back, Obj.)	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF (UDMA6)	FireWire800 USB 3.0 + 2.0	CMOS, ISO 50-12800, Dynamik 15 Blenden, Belichtung bis 60Min	44'838.-	48'425.04 m. XF+80mm	Profot
Preis rauf Phase One XF IQ3 80 mit Kamera XF	2015 Juni	80 Mpx CCD 10328 x 7760 px	40,4 x 53,7 mm 5,2 x 5,2 Micron	Mamiya / 1.0x	0,7 fps (0,9 im Sensor+ Modus)	152 x 135 x 160 / 1390 g (XF Kam. ohne Back, Obj.)	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, Wi-Fi FireWire800	ISO 35-800 (Sensor+*: 140-3200), 13 Blenden Dynamik	43'669.-	47'162.52 m. XF + 80mm	Profot
Preis runter Phase One IQ180 ab 2015-06 mit Kamera XF	2011 Mai	80 Mpx CCD 10328 x 7760 px	53.9 x 40.4 mm 5,2 x 5,2 Micron	Mamiya / 1.0x	k.A.	152 x 135 x 160 / 1390 g (XF Kam. ohne Back, Obj.)	3.2" Touch 1.14 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0 FireWire800	50-800ISO (Sensor+*: 200-3200), 16 Bit, 12.5 Blend, 1/10'000 bis 1s	32'188.-	34'763.04 m. XF+ 80mm	Profot
Preis rauf Phase One IQ260 Achromat ab 2015-06 mit Kamera XF	2013 Juni	60.5 Mpx CCD 8984 x 6732 px	40,4 x 53,7 mm 6 x 6 Micron	Mamiya / 1.0x	1,0 fps	152 x 135 x 160 / 1390 g (XF Kam. ohne Back, Obj.)	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, Wi-Fi FireWire800	ISO 200-3200, nur Schwarzweiss (IR-, UV-, Normallicht), 13 Blenden	44'838.-	48'425.04 m. XF+80mm	Profot
Preis rauf Phase One XF IQ3 60 mit Kamera XF	2015 Juni	60.5 Mpx CCD 8984 x 6732 px	40,4 x 53,7 mm 6 x 6 Micron	Mamiya / 1.0x	1,0 fps (1,4 im Sensor+Modus)	152 x 135 x 160 / 1390 g (XF Kam. ohne Back, Obj.)	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, Wi-Fi FireWire800	ISO 50-800 (Sensor+*: 200-3200), 140-800 f. Belichtung bis 60min	34'488.-	37'247.04 m. XF + 80mm	Profot
Preis runter Phase One IQ160 ab 2015-06 mit Kamera XF	2011 Mai	60.5 Mpx CCD 8984 x 6732 px	53.9 x 40.4 mm	Mamiya / 1.0x	k.A.	152 x 135 x 160 / 1390 g (XF Kam. ohne Back, Obj.)	3.2" Touch 1.14 Mpx	Lilon-Akku, Kam: 6 AA Akkus/Batt.	CF Typ I+II	USB 3.0 FireWire800	ISO 50-800 (Sensor+*: 200-3200), 16 Bit, 12.5 Blend, 1/10'000 bis 1s	28'738.-	31'037.04 m. XF+ 80mm	Profot
Preis runter Phase One XF IQ3 50 mit Kamera XF	2015 Juni	50 Mpx CMOS 8280 x 6208 px	44 x 33 mm 5,3 x 5,3 Micron	Mamiya / 1.3x	1,2 fps	152 x 135 x 160 / 1390 g (XF Kam. ohne Back, Obj.)	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, Wi-Fi FireWire800	ISO 100-6400, CMOS, 14 F-Dynamik, Belicht.: 1h bis 1/10'000s	32'188.-	34'763.04 m. XF + 80mm	Profot
Preis runter Phase One IQ150c ab 2015-06 mit Kamera XF	2014 Sep.	50 Mpx CMOS 8280 x 6208 px	44 x 33 mm 5,3 x 5,3 Micron	Mamiya / 1.3x	1,2 fps	152 x 135 x 160 / 1390 g (XF Kam. ohne Back, Obj.)	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, Wi-Fi FireWire800	ISO 100-6400, CMOS, 14 F-Dynamik, Belicht.: 1h bis 1/10'000s	25'288.-	27'311.04 m. XF+80mm	Profot
Preis runter Phase One IQ140 ab 2015-06 mit Kamera XF	2011 Mai	40 Mpx CCD 7320 x 2740 px	43.9 x 32.9 mm	Mamiya / 1.3x	k.A.	152 x 135 x 160 / 1390 g (XF Kam. ohne Back, Obj.)	3.2" Touch 1.14 Mpx	Lilon-Akku, am: 6 AA Akkus/Batt.	CF Typ I+II	USB 3.0 FireWire800	ISO 50-800 (Sensor+*: 200-3200), 16 Bit, 12.5 Blend, 1/10'000 bis 1s	17'238.-	18'617.04 m. XF+ 80mm	Profot

Digiback-Kamera-Kits von Phase One und Mamiya Leaf: (Mamiya-Leaf gehört zu Phase One, deshalb sind die Systeme kompatibel, einige Teile baugleich.) Die Leaf-Kits bestehen aus Digiback mit Kamera Mamiya 645 DF+ samt 80mm-Objektiv. Die Phase One Kits bestehen seit Juni 2015 aus Digiback und der neu entwickelten Kamera Phase One XF samt 80mm-Objektiv. (Zuvor gehörte

die Kamera Phase One DF+ zu den Kits.) Die neueren Mamiya-Leaf und alle Phase One Kameras können nicht mit einem Magazin für Fotofilm verwendet werden.
Hasselblad H5D: Im Gegensatz zu den Kameras der H3D-II- und der H4D-Serie können an den H5D-Modellen wieder Magazine für Fotofilm benutzt werden.

Spezialkameras: Von Phase One gibt es Varianten für die Luftbild- und die Reprofotografie. Auch Hasselblad hat Luftbildkameras. Als spezielle Varianten sind diese nicht in der Übersicht enthalten.
Sonstige Mittel-/Grossformatkameras: Nicht aufgeführt sind die unzähligen Mittel-/Grossformat-Kameras, die sich mit unterschiedlichen Filmmagazinen/Digitalrückteilen nutzen lassen.



Die Hasselblad H5D-50c Wi-Fi ist das Modell mit dem 50Mpx-CMOS-Sensor - im Unterschied zu den anderen HBs mit CCD. Sie verfügt zusätzlich über Wi-Fi.
 alle Angaben ohne Gewähr



Das Mamiya Leaf Credo 50 Digiback besitzt ebenfalls den 50Mpx-CMOS-Sensor. Das Credo 50 ist alleine sowie mit einer Mamiya 645 Kamera erhältlich.



Die Alpa-Kameras 12 TC werden seit Ende 2014 als A-Serie (Alpa-Kamera mit Phase One IQ3-Back) von Phase One angeboten und weltweit vertrieben.



Die Leica S Typ 007 mit CMOS-Sensor wird seit Herbst 2015 ausgeliefert. Sie filmt als erste Mittelformat in 4K (auch in Full HD) und als zweite MF überhaupt.



Die Pentax 645Z mit 50-Mpx-CMOS ist die erste Mittelformat, die filmen kann (Full HD). Sie ist die günstigste MF und bietet Funktionen wie Kleinbild-DSLRs.

Übersicht: digitale Rückteile (ohne Mittelformat-Kamera)

© Markus Zitt (www.markuszitt.ch) / Version 2016-02-02

Modell	eingeführt	Sensor Pixelzahl	Sensorgrösse Pixelgrösse	Objektivanschluss System / Verlängerung	Serienbilder Tempo / in Folge	Breite x Höhe x Tiefe Gewicht ohne Akku	LCD-Grösse LCD-Pixel	Energie	Karten	Schnittstellen für Bildübertragung	Sonstiges	Preise exkl.	Preise in Fr. inkl. MwSt (nur Back)	Info, Tel.
Hasselblad Digitaal Back 200C MS	2014 Okt.	50 Mpx CMOS 8176 x 6132	43,8 x 32,9 mm 5,3 micron	keiner (da Digitalback)	1.5 fps (35 pro Min) / k.A.	90 x 92 x 57 / 530 g	3.0"	Lilon-Akku	CF Typ I+II	FireWire800	CMOS, 6x-MultiShot für 200Mpx-Bild, TrueFocus II, bis ISO 6400	34'072.22	36'798.-	Light&Byte
Hasselblad Digitaal Back 50C MS	2014 Okt.	50 Mpx CMOS 8176 x 6132	43,8 x 32,9 mm 5,3 micron	keiner (da Digitalback)	1.5 fps / k.A.	90 x 92 x 57 / 530 g	3.0"	Lilon-Akku	CF Typ I+II	FireWire800	CMOS, 4x-MultiShot für 50Mpx-Bild, TrueFocus II, bis ISO 6400	26'643.52	28'775.-	Light&Byte
Preis runter	Hasselblad CFV- 50c	2014 Sept.	50 Mpx CMOS 8272 x 6200	43.8 x 32.9 mm 5.3 micron	keiner (da Digitalback)	35 pro Minute	3.0"	Lilon-Akku 8h Aufnahme	CF Typ I+II	FireWire800	ISO 100-6400, 16 Bit, CMOS-Sensor, max. belichtung 12 min	9'254.63	9'995.-	Light&Byte
Preis runter	Leaf Credo 80	2012 Juni	80 Mpx CCD 10320 x 7752	53.7 x 40.3 mm 5.2 micron	keiner (da Digitalback)	0.7 fps	3.2" Touch	Lilon-Akku	CF (UDMA6)	FireWire800 USB 3.0 + 2.0	ISO 35-800, Dynamik 12.5 Blenden, 16 bit, 1/10'000-120s	21'995.-	23'754.60	GraphicArt
Preis runter	Leaf Credo 60	2012 Juni	60 Mpx CCD 8983 x 6732	53.9 x 40.4 mm 6.0 micron	keiner (da Digitalback)	1.0 fps	3.2" Touch	Lilon-Akku	CF (UDMA6)	FireWire800 USB 3.0 + 2.0	ISO 50-800, Dynamik 12.5 Blenden, 16 Bit, 1/10'000-60s	18'695.-	20'190.60	GraphicArt
Preis runter	Leaf Credo 50	2014 Sep.	50 Mpx CMOS 8280 x 6208	44 x 33 mm 5,3 micron	keiner (da Digitalback)	1.2 fps	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF (UDMA6)	FireWire800 USB 3.0 + 2.0	CMOS, ISO 100-6400, Dynamik 14 Blenden, 14 Bit, 1(10'000s-60 Min	16'495.-	17'814.60	GraphicArt
Preis runter	Leaf Credo 40	2012 Juni	40 Mpx CCD 7320 x 5484	43.9 x 32.9 mm 6.0 micron	keiner (da Digitalback)	1.2 fps	3.2" Touch	Lilon-Akku	CF (UDMA6)	FireWire800 USB 3.0 + 2.0	ISO 50-800, Dynamik 12.5 Blenden, 16 Bit, 1/10'000-60s	9'995.-	10'794.60	GraphicArt
neu	Phase One IQ3 100	2016 Jan.	101 Mpx CMOS 11608 x 8708	53.7 x 40,4 mm 4,5 micron	keiner (da Digitalback)	k.A.	3.2" Touch	Lilon-Akku	CF (UDMA6)	FireWire800 USB 3.0 + 2.0	CMOS, ISO 50-12800, Dynamik 15 Blenden, Belichtung bis 60Min	39'088.-	42'215.04	Profot
Preis runter	Phase One IQ3 80	2015 Juni	80 Mpx CCD 10328 x 7760 px	53.7 x 40,4 mm 5,2 x 5,2 Micron	keiner (da Back) / 1.0x	0,7 fps (0,9 in Sensor+)	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, Wi-Fi FireWire800	ISO 35-800 (Sensor+*: 140-3200), 13 Blenden Dynamik	34'488.-	37'247.04	Profot
end of life	Phase One IQ280	2013 Juni	80 Mpx CCD 10328 x 7760 px	53.7 x 40,4 mm 5,2 x 5,2 Micron	keiner (da Back) / 1.0x	0,7 fps (0,9 in Sensor+)	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, Wi-Fi FireWire800	ISO 35-800 (Sensor+*: 140-3200), 13 Blenden Dynamik		ausverkauft	Profot
Preis runter	Phase One IQ180	2011 Mai	80 Mpx CCD 10328 x 7760 px	53.9 x 40.4 mm 5,2 x 5,2 Micron	keiner (da Back) / 1.0x	k.A.	3.2" Touch 1.14 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0 FireWire800	50-800ISO (Sensor+*: 200-3200), 16 Bit, 12.5 Blend, 1/10'000 bis 1s	26'438.-	28'533.04	Profot
Preis rauf	Phase One IQ260 Achromatic	2013 Juni	60.5 Mpx CCD 8984 x 6732 px	53.7 x 40,4 mm 6 x 6 Micron	keiner (da Back) / 1.0x	1,0 fps	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, Wi-Fi FireWire800	ISO 200-3200, nur Schwarzweiss (IR-, UV-, Normallicht), 13 Blenden	39'088.-	42'215.04	Profot
Preis runter	Phase One XF IQ3 60	2015 Juni	60.5 Mpx CCD 8984 x 6732 px	53.7 x 40,4 mm 6 x 6 Micron	keiner (da Back) / 1.0x	1,0 fps (1,4 in Sensor+)	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, Wi-Fi FireWire800	ISO 50-800 (Sensor+*: 200-3200), 140-800 f. Belichtung bis 60min	28'738.-	31'037.04	Profot
end, P. runter	Phase One IQ260	2013 Juni	60.5 Mpx CCD 8984 x 6732 px	40,4 x 53,7 mm 6 x 6 Micron	keiner (da Back) / 1.0x	1,0 fps (1,4 in Sensor+)	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, Wi-Fi FireWire800	ISO 50-800 (Sensor+*: 200-3200), 140-800 f. Belichtung bis 60min	28'738.-	31'037.04	Profot
Preis runter	Phase One IQ160	2011 Mai	60.5 Mpx CCD 8984 x 6732 px	53.9 x 40.4 mm	keiner (da Back) / 1.0x	k.A.	3.2" Touch 1.14 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0 FireWire800	50-800ISO (Sensor+*: 200-3200), 16 Bit, 12.5 Blend, 1/10'000 bis 1s	22'988.-	24'827.04	Profot
Preis runter	Phase One XF IQ3 50	2015 Juni	50 Mpx CMOS 8280 x 6208 px	44 x 33 mm 5,3 x 5,3 Micron	keiner (da Back) / 1.3x	1,2 fps	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, Wi-Fi FireWire800	CMOS, ISO 100-6400, s0, 14 F-Dynamik, Belicht.: 1h bis 1/10'000s	28'738.-	31'037.04	Profot
end, P. runter	Phase One IQ250	2014 Feb.	50 Mpx CMOS 8280 x 6208 px	44 x 33 mm 5,3 x 5,3 Micron	keiner (da Back) / 1.3x	1,2 fps	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0, Wi-Fi FireWire800	CMOS, ISO 100-6400, s0, 14 F-Dynamik, Belicht.: 1h bis 1/10'000s	26'438.-	28'553.04	Profot
Preis runter	Phase One IQ150	2014 Sep.	50 Mpx CMOS 8280 x 6208 px	44 x 33 mm 5,3 x 5,3 Micron	keiner (da Back) / 1.3x	1,2 fps	3.2" Touch 1.15 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0 FireWire800	CMOS, ISO 100-6400, s0, 14 F-Dynamik, Belicht.: 1h bis 1/10'000s	19'538.-	21'101.04	Profot
Preis runter	Phase One IQ140	2011 Mai	40 Mpx CCD 7320 x 2740 px	43.9 x 32.9 mm	keiner (da Back) / 1.3x	k.A.	3.2" Touch 1.14 Mpx	Lilon-Akku	CF Typ I+II	USB 3.0 FireWire800	50-800ISO (Sensor+*: 200-3200), 16 Bit, 12.5 Blend, 1/10'000 bis 1s	11'488.-	12'407.04	Profot
	Sinarback eXact (Multi-Shot)	2012 Okt.	48.8 Mpx CCD 8000 x 6000 px	48 x 36 mm	keiner (da Digitalback)	13 pro Minute	kein Display	per FireWire	-	FireWire800	50-800 ISO, Sensor v. Dalsa, 48 Bit, zusätzl. 16x-Multishot für 192 Mpx	29'800.-	32'184.-	Sinar Photography
	Sinarback eVolution 86 H (Multi-Shot)		48.8 Mpx CCD 8000 x 6000 px	48 x 36 mm	keiner (da Digitalback)	13 pro Minute	kein Display	per FireWire oder Netzteil	-	FireWire800	50-800 ISO, Sensor von Dalsa, 48 Bit, zusätzlich 4x-Multishot	22'500.-	24'300.-	Sinar Photography
	Sinarback eVolution 75 H (Multi-Shot)		33.3 Mpx CCD 6668 x 4992 px	48 x 36 mm	keiner (da Digitalback)	24 pro Minute	kein Display	per FireWire oder Netzteil	-	FireWire800	50-400 ISO, zusätzlich 4x-Multishot	15'500.-	16'740.-	Sinar Photography