

	Multiblitz Xenolux Location-Set 250	Multiblitz Xenolux Location-Set 500	Multiblitz Xenolux Comfort-Set 250	Multiblitz Xenolux Comfort-Set 500
	2 Xenolux 250 W	2 Xenolux 500 W	3 Xenolux 250 W	3 Xenolux 500 W
	1 Softbox Multiflex 65 x 65 cm	1 Softbox Multiflex 65 x 65 cm	1 Softbox Multiflex 65 x 65 cm	1 Softbox Multiflex 65 x 65 cm
	1 Wabenreflektor	1 Wabenreflektor	1 Wabenreflektor	1 Wabenreflektor
	1 Wabenfilterset (3 Stk.)	1 Wabenfilterset (3 Stk.)	1 Wabenfilter	1 Wabenfilter
			1 Schutz- und Schirm-Reflektor	1 Schutz- und Schirm-Reflektor
			1 Reflexschirm weiss	1 Reflexschirm weiss
	1 Tragtasche	1 Tragtasche	1 Koffer	1 Koffer
	Preis: CHF 3'975.00	Preis: CHF 4'375.00	Preis: CHF 5'395.00	Preis: CHF 5'980.00
Blitzenergie:	250 Ws	500 Ws	250 Ws	500 Ws
Netzspannung:	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Blende bei 1m (*1):	45,8	64,8	45,8	64,8
Leitzahl bei 1m (*1):	60	85	60	85
Variationsbereich (*2):	5 Blenden	5 Blenden	5 Blenden	5 Blenden
Blitzfolge:	0,4-1,3 Sek.	0,4-1,4 Sek.	0,4-1,3 Sek.	0,4-1,4 Sek.
Blitzdauer t 0,5:	1/400 - 1/850 Sek.	1/1000 - 1/2100 Sek.	1/400 - 1/850 Sek.	1/1000 - 1/2100 Sek.
Halogeneinstelllicht 100%:	250 W	250 W	250 W	250 W
Variationsbereich:	20 – 250 W	20 - 250 W	20 – 250 W	20 - 250 W
Synchronkabel-Spannung:	9 V	9 V	9 V	9 V
Blitzspannungsstabilität:	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
Abmessungen (*3):	137 x 137 x 365 mm	137 x 137 x 365 mm	137 x 137 x 365 mm	137 x 137 x 365 mm
Gewicht:	2,8 kg	3,1 kg	2,8 kg	3,1 kg

*1 = ISO 100, Refl. RINOS-2/50°

*2 = in 1/10 Blendenstufen

*3 = ohne Bügel

Generelle Merkmale:

Blitzauslösung: Fotozelle, Synchronkabel, Handauslöser, Infrarot
 Elektrische Sicherheit Funkentstörung: CE, DIN IEC 491, VDE 0882
 Blitzröhre: UV-gesperrt