

FINEPIX Z950EXR

Bildsensor	1/2 Zoll EXR CMOS/ 16 Mio Pixel (effektiv)
Speichermedium	Interner Speicher (ca. 63MB) / SD- / SDHC- / SDXC(UHS-1)-Speicherkarte
Dateiformat	Foto: JPEG (Exif Ver. 2.3) Video: H.264(MOV) mit Stereoton Audio: WAVE Format (DCF-konform / DPOF-kompatibel)
Anzahl aufgezeichneter Pixel	L : < 4 : 3 > 4608x3456 / < 16 : 9 > 4608x2592 M : < 4 : 3 > 3264x2448 / < 16 : 9 > 3264x1840 S : < 4 : 3 > 2304x1728 / < 16 : 9 > 1920x1080 Motion Panorama 360° 360° Vertikal 7680 x 1080 Horizontal 7680 x 720 180° Vertikal 3840 x 1080 Horizontal 3840 x 720 120° Vertikal 2560 x 1080 Horizontal 2560 x 720
Objektiv	FUJINON-Objektiv mit 5x optischem Zoom, F3,9 (W) – F4,9 (T)
Brennweite	F= 5 –25mm, entspricht 28 – 140mm bei 35mm Kameras
Digitalzoom	EXR Auto: Intelligenter Digitalzoom ca. 2x (mit 5x optischen Zoom, bis zu ca. 10x) Andere Modi: Intelligenter Digitalzoom ca. 2.6x (mit 5x optischen Zoom, bis zu ca. 13x)
Blende	F3,9 / F6,2 (W), F4,9 / F8 (T)
Schärfebereich (ab Objektivoberfläche)	Normal : Weitwinkel ca. 60cm bis unendlich Tele ca. 1m bis unendlich Makro : Weitwinkel ca. 9cm bis 80cm Tele ca. 40cm bis 80cm
Empfindlichkeit	Auto/Auto(400)/Auto(800)/Auto(1600)/Auto(3200)/100/200/400/800/1600/3200/6400 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit), ISO 6400: M
Belichtungssteuerung	TTL-Messung über 256 Zonen
Belichtungsprogramme	AE-Programmautomatik
Aufnahmeprogramme	Umgebungslicht, Umgebungslicht & mit Blitz, Portrait, Portrait-Optimierung, Hund, Katze, Landschaft, Sport, Nacht, Nacht mit Stativ, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee, Strand, Party, Blume, Text
Bildstabilisator	CMOS – Shift
Verschlusszeit	AUTO: ¼ Sek. bis 1/2000 Sek. (alle anderen Programme) 4 Sek. bis 1/2000 Sek.
Serienaufnahme	L: 3 Bilder/Sek. (max. 3 Bilder) M: 3, 6 Bilder/Sek. (max. 6, 6 Bilder) S: 3, 6, 12 Bilder/Sek. (max. 12 Bilder)
Scharfstellung	Autofokus (Mehrfeld, Mitte)/ Touch & Track AF
Weißabgleich	Automatische Motiverkennung Voreinstellung (Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht)
Selbstausröser	ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit; Automatische Auslöschung Baby, Hund, Katze, Group-, Couple-Timer
Blitz	Automatikblitz Effektive Reichweite (ISO AUTO): Normal: Weitwinkel ca. 0,3m bis 3m Tele ca. 1m bis 2,1m Blitzprogramme: Rote-Augen-Korrektur AUS: Automatik, Blitzzuschaltung,

FINEPIX

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH

FINEPIX Z950EXR

	Blitzabschaltung, Slow Synchro Rote-Augen-Korrektur EIN: Automatische Rote-Augen-Korrektur, Rote Augen Korrektur & Blitzzuschaltung, Blitzabschaltung, Rote-Augen-Korrektur & Slow-Synchro
LCD Monitor	8,9cm (3,5 Zoll), ca. 460.000 Pixel, Farb LCD Touch _Screen, 100% Bildfeld
Videoaufzeichnung	1920 x 1080 Pixel – Full HD (30 Bilder/Sek.) / 1280 x 720 Pixel - HD (30 Bilder/Sek.) / 640 x 480 Pixel - VGA (30 Bilder/sek) mit Stereo-Tonaufzeichnung; Die Zoomfunktion kann während der Videoaufnahme benutzt werden.
Fotografische Funktionen	EXR Modus (EXR AUTO, Prioritäten für „Hohe Auflösung“, „Hohe Empfindlichkeit & geringes Rauschen“, „Erweiterter Dynamikumfang“), Gesichtserkennung (mit automatischer Rote-Augen-Korrektur), Gesichtswiedererkennung, Hunde- und Katzenerkennung, beste Ausschnittwahl, Bildnummernspeicher, Motion-Panorama 360°, Filmsimulationsmodus
Wiedergabefunktionen	Gesichtserkennung, Rote-Augen-Korrektur, Bildsuche, Größenanpassung, Ausschnitt, Bildrotation, Diashow, Mehrfachbild-Wiedergabe inklusive Micro Thumbnail Ansicht, Photobook-Assistent
Videoausgang	HDMI (Mini)
Digitalschnittstelle	USB 2.0 High-Speed
Stromversorgung	NP-45 Li-Ionen Akku (im Lieferumfang), CP-45 mit Netzadapter AC-3/5V (optional erhältlich)
Abmessungen	100,8 (B) x 59 (H) x 18,2 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze)
Gewicht	ca. 135g (ohne Zubehör / Akku / Speicherkarte)
Lieferumfang	Lithium-Ionen Akku NP-45 Akku Ladegerät BC-45W Handschlaufe USB - Kabel CD-ROM Bedienungsanleitung

Änderung der technischen Daten sowie des Lieferumfangs ohne Vorankündigung vorbehalten.

FINEPIX

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH