

Z340 Technische Daten

Sensor	Sunplus 14MP CCD
Objektiv	7,53 ± 5% mm 5x Digitalzoom
LCD-Monitor	2,7" Farb-LCD, 4:3 Seitenverhältnis
Fokussierungsbereich	Normal: Weit: 80cm ~ Unendlich Makro: Weit: 10cm ~ 100cm
Blende	F: 3,25 ± 5%
Auslöser	Auto: 1 - 1/2.000 Sek. Nacht: 15 - 1/2.000 Sek. Feuerwerk: 2 Sek.
Dateiformate	Foto: EXIF 2.2 kompatibles Format (JPEG Komprimierung) Video: AVI (MJPEG) Audio: WAV
Auflösung (Fotogröße)	14M (4320 x 3240), 3:2 (4320 x 2880), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536), 16:9 (1920 x 1080), VGA (640 x 480), Auktion, 2 Seite/Blatt, 4 Seite/Blatt
Videoauflösung	<ul style="list-style-type: none"> • 1280 x 720 (16:9) (Unterstützt SDHC_Class(6)) • 640 x 480 • 320 x 240 • 640 x 480 (Web)
Szenenmodus	Autom., Programm, Angep. Szene, Portrait, Landschaft, Sonnenuntergang, Gegenlicht, Kinder, Nachtszene, LOMO, Feuerwerk, Schnee, Sport, Party, Kerzenlicht, Nachtsz.-Portr., Hauttöne, weich, Fließ. Wasser, Lebensmittel, Gebäude, Text, Laub, Lächeln einfangen, Blinzelerkennung, Vorlage-Gestaltung, Romantikportrait, Selbstportrait, D-Lighting, Fischaugenlinse, Sprachaufnahme.
ISO Entsprechung	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (3M, 16:9 <2M>, VGA), 6400 (3M, 16:9 <2M>, VGA)
Weißabgleich	Auto. Weißabgleich, Tageslicht, Wolkig, Glühbirne, Neon_H, Neon_L, Benutzer
Belichtungssteuerung	+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV / +1.0EV / +0.7EV / +0.3EV / 0EV / -0.3EV / -0.7EV / -1.0EV / -1.3EV / -1.7EV / -2.0EV
Messung	Mehrfach, Mitte, Punkt
Betriebsart	Aus, 10 Sek., 2 Sek., Doppel, Sequenz, Schnelle Serie
Blitz	Auto, Rote-Augen-Reduktion, Immer an, Langsame Synchronisation, Immer Aus
Farbmodus	Normal, Farbe 1, klassisch, Schwarzweiß 1, klassisch, Farbe 2, klassisch, Schwarzweiß 2, klassisch, Sepia, Negativ – S/W
Bearbeitungsmodus	Drehen / Zuschneiden / Größe ändern / Rote Augen entfernen
Speicher	Interner Speicher: 30MB Flash-Speicher Externer Speicher: SD (bis zu 4GB), SDHC-Karte (bis zu 32GB garantiert)
OSD Sprache	English, Français, Español, Deutsch, Italiano, Русский, Português, Português BR, Nederlands, Türkçe, Polski, Magyar, Rumänisch, Čestina, Български, Croatian, Slovensky, Slovenščina, Ελληνικά, Svenska, Norsk, Suomi, Danish, عربي, Indonesia, Malay, ไทย, 日本語, 한국어, 简体中文, 繁體中文
Schnittstelle	USB
Akku	Aufladbarer Lithium-Ion Akku
Stativ	0,25" Stativ enthalten

PC Kompatibilität	Windows 2000/XP/Vista/Win7 Mac OS 10.3.X (X=0~9) ~ 10.6.6 oder spätere Version
Kamera / Druck Betriebstemperatur	0° C - 50° C / 10° C - 35° C
Kamera / Druck Betriebsfeuchtigkeit	0% - 90% / 20% - 70%
Mikrofon	Integriert
Lautsprecher	Integriert
Abmessungen	65 x 155 x 127,5 mm
Gewicht	620g (mit Akku)
Papiertyp und Größe	3" x 4" Polaroid ZINK Papier®
Druckfach Kapazität	10 Blatt plus ZINK SmartSheet®
Druckzeit	Weniger als 60 Sekunden
Akkukapazität	Bis zu 25 Ausdrücke pro Ladung