

## Technische Daten Minox DC 1422

<b>Bildsensor:</b>	14 Megapixel 1/2.33 $\mu$ m CCD-Sensor
<b>Bildauflösung (Pixel):</b>	4.288x3.216 / 3.264x2.448 / 2.304x1.728 / 1.600x1200 / VGA: 640x480 Film: 720 p / 30 fps
<b>Farbtiefe:</b>	24-Bit RGB
<b>Objektiv:</b>	Autofocus MINOCTAR-Objektiv
<b>Blende:</b>	f = 3.3 (W) . 5.8 (T)
<b>Brennweite:</b>	4,5 mm . 22,5 mm (entspricht 25 . 125 mm im Kleinbildformat)
<b>Verschlusszeiten:</b>	1 . 1/2000 Sek.
<b>Zoom:</b>	5x optisch / 6x digital
<b>Weissabgleich:</b>	Automatisch, Manuell (Glühlampe, Tageslicht, Wolken, Kunstlicht)
<b>Monitor:</b>	2,7" TFT-LCD Farbmonitor
<b>Blitz:</b>	Integriert
<b>Blitzprogramme:</b>	Automatisch, Aufhellblitz, Rote-Augen-Reduzierung, Blitzabschaltung, Vorblitz, Serienblitz
<b>Belichtungsmessung:</b>	Automatisch / Manuelle Korrektur max. $\pm 2,0$ EV In 1/3-Schritten
<b>ISO-Empfindlichkeit:</b>	Auto, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
<b>Selbstausröser:</b>	10 Sek./ 2 Sek./ 10+2 Sek., Selbstporträt Intern 32-MB, SD-/SDHC Speicherkarten bis zu 32 GB
<b>Speichermedien:</b>	
<b>Unterstützte Sprachen:</b>	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Russisch Chinesisch (traditionell und simplified)
<b>Software:</b>	PC CAM Treiber, Arcsoft Media Impression 2.0; Print Creation 2.8, Panorama 4.0
<b>Systemanforderungen:</b>	Windows XP/Vista/7; Mac OS X 10.3.9
<b>Externe Anschlüsse:</b>	USB
<b>Stromversorgung:</b>	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku (3,7 V)
<b>Abmessungen:</b>	94 x 57,5 x 18,4 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 105 g
<b>Lieferumfang:</b>	Bereitschaftstasche, Trageschlaufe, USB-Kabel, Video-Kabel, CD-ROM, Anleitung