## Datenblatt

## BenQ MX819ST

## XGA Kurzdistanz Projektor

- XGA 1.024 x 768
- 3.000 ANSI-Lumen
- 3D über HDMI
- LAN Control
- PointWrite (Optional)
- Smart Eco

Lampe

Bedienung

Sicherheit

Eigenschaften

Energie













Artikelnr./ EAN: 9H.J7477.15E / 471 8755 04412 0 Typ: 0,55" DLP<sup>TM</sup> Technologie

physikalische Auflösung: XGA 1024 x 768 3000 ANSI-Lumen Lichtstärke: 13.000:1 max. Kontrast: Farben: 1,07 Mrd.

Physikalisch 4:3 / (5 weitere Formate wählbar) Bildformate: Kühlsystem: Front-, Seitenventilation, Schnellkühlfunktion 190 W Tvp:

4.500 Stunden im Normalmodus Max. Lebensdauer:

10.000 Stunden im SmartEco LampCare Modus

12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt Garantie: Objektiv Eigenschaften: F=2.6, f=6.9mm

Bilddiagonale/ Abstand: 1.52 m - 7.62 m Throw ratio\*\* 0.61 (78"@0.96m)

Zoom: Fix

Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM Signale

Video - Modi : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200) Eingangssignale: 15~102KHz, 23~144Hz

Eingänge:

Composite Video 1 x RCA Cinch **HDMI** 1 x HDMI

S-Video 1 x Mini Din 4 pin 2 x via D-Sub 15 pin Component Video

Audio 2 x Stereo Mini Jack (Mic) 1 x RJ45 LAN 1 x (Mini B) USB RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin

Serieller Anschluss: RS232- Schnittstelle 1 x D-sub 9pin Ausgänge: **RGB VGA-Analog** 1 x D-sub 15 pin Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Lautsprecher: 1 x 10 Watt

Funktionen: LAN Control, PointWrite fähig, zweifach digitaler Zoom, Brilliant Color™, 3-D-

Colormanagement, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus, 3D, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Blank, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG),

Quick Cooling, 2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi

Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)

Fernbedienung: IR-Fernbedienung CE, TÜV-GS Zertifizierungen: Netzspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz Max. 270 Watt , Standby < 0,5 Watt Leistungsaufnahme:

287 x 114 x 233mm Größe (B x H x T):

Gewicht:

Betriebsgeräusch: < 32 dB (A) im Normalmodus < 28 dB (A) im ECO-Mode

Front-, Rück-, Deckenrück- und Deckenprojektion + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit Projektionsposition:


Umgebungsbedingungen:

Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, Mitgeliefertes Zubehör:


VGA-Kabel, Garantieerklärung

Optionales Zubehör: Ersatzlampe, 3D-Brille, Deckenhalterung, Wandarm

Garantie und Service : 36 Monate Garantie



Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.



Letzte Änderung am 28.05.2013

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch BenQ Deutschland GmbH, Essener Strasse 5, 46047 Oberhausen BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon







