



Die THETA SC2 ist eine Kompaktkamera für 360°-Bilder und Videos: Schnell und leicht zu bedienen.

	ART. CODE	EAN
RICOH THETA SC2 WHITE	910800	026649564031
RICOH THETA SC2 PINK	910801	026649564048
RICOH THETA SC2 BEIGE	910802	026649564055
RICOH THETA SC2 BLUE	910803	026649564062

Die perfekte Kamera als persönlicher Begleiter in der Freizeit, auf Reisen oder im Beruf

- 360°-Bilder mit über 14 MP-Auflösung
- 360° Video bis 4K und „Shake Correction“ Funktion

Einfachere Bedienung als je zuvor durch neue Presets

- Preset „Face“ – mit der neuen Kamera werden Gesichter im Bild erkannt, und so positioniert, dass sie als Fotograf immer in der Bildmitte sind
- Preset "Lens by Lens" – die zwei Teilbilder der Kamera werden nicht zu einer 360° Ansicht zusammengefügt, sondern nebeneinander angeordnet, was einen breiteren Aufnahmewinkel ermöglicht, und durch Einzelbelichtungen besser starke Kontraste abbildet

Viele neue und überarbeitete Funktionen für tolle Fotos und beeindruckende Videofilme

- Qualitätsverbesserung der Aufnahmen wie z.B. bei dem neuen Unterwassermodus für besonders klare Aufnahmen
- Weniger Rauschen bei schlechten Lichtverhältnissen
- Intervallaufnahmen und Selbstauslöser
- Viele Funktionen können auf dem neuen eingebauten OLED-Display kontrolliert werden

Schnelle Bildverarbeitung und Bildübertragung und verbesserte Bildqualität

- Neue Algorithmen zur verbesserten Kontraststeuerung und verbesserte Korrektur chromatischer Aberrationen
- Schnelle Bildverarbeitung und „Real Time Stitching“ durch neuen Prozessor
- Videoübertragung ist 4x schneller als beim Vorgängermodell
- Kamerasteuerung jetzt über Bluetooth und Bildübertragung per WLAN

Vier frische Farben und ein Zubehör für ultimativen Film- und Fotospaß

- Das Hardcase schützt die Kamera bei Montage unter schwierigen Umweltbedingungen und für Unterwasseraufnahmen gibt es ein Tauchgehäuse

THETA und THETA+ – zwei Apps für mehr Funktionen und Möglichkeiten

- Zwei Anwendungen für Smartphones, die einmalige Foto- und Videoerinnerungen absolut einmalig machen

Lieferumfang

USB-LADEKABEL
SOFT-CASE

Optionales Zubehör

HARDCASE TH-2	910752	026649107528
SOFT-CASE TS-1 WEISS	910718	026649107184
SOFT-CASE TS-1 SCHWARZ	910719	026649107191
VERLÄNGERUNGS-ADAPTER TE-1	910710	026649107108
KABEL-FERNBEDIENUNG CA-3	30004	027075295650
THETA-EINBEINSTATIV TM-1	910751	026649107511
UNTERWASSERGEHÄUSE TW-1	910753	026649107535
3D MIKROFON TA-1	910754	026649107542
OBJEKTIVABDECKUNG TL-1	910763	026649107634
THETA SELFIE-STICK TM-2	910765	026649107658
THETA SELFIE-STICK TM-3	910766	026649107665
GURT-ADAPTER AT-1	SILBER	910711 026649107115
	GRAU	910712 026649107122
	GRÜN	910713 026649107139
	BLAU	910714 026649107146
	ORANGE	910715 026649107153



Hardcase TH-2



Unterwassergehäuse TW-1



Softcase TS-1



Objektivabdeckung TL-1

RICOH THETA SC2

KAMERA TYP

TYP 360°-Vollsphärenkamera

SENSORTECHNIK

TYP 1/2.3 inch x 2
 AUFLÖSUNG Ca. 12 Megapixel x 2
 EMPFINDLICHKEIT Foto: AUTO ISO 64 to 1600, Manuell ISO 64 to 3200
 Video: AUTO ISO 64 to 1600
 RAUSCHREDUZIERUNG Automatisch

DATEIFORMATE FOTO

FORMAT JPEG (Exif Ver. 2.3), das ausgegebene JPEG-Bild hat ca. 14,5 Megapixel
 AUFLÖSUNG Foto: 5376 × 2688 Pixel

DATEIFORMATE VIDEO

VIDEO MPEG-4 AVC/H.264
 AUDIO AAC-LC (mono) + Linear PCM
 AUFLÖSUNG 4K: 3840 × 1920 Pixel / 29,97 fps / 56 Mbps
 2K: 1920 × 960 Pixel / 29,97 fps / 16 Mbps

SPEICHER

EINGEBAUTER SPEICHER Ca. 14 GB
 SPEICHERKAPAZITÄT Foto: ca. 3.000 Bilder
 Video: ca. 32 Minuten (4K), ca. 115 Minuten (2K),
 externer Speicher nicht möglich

AUFNAHMEZEIT VIDEO

Video (Zeit pro Aufnahme): max. 3 Minuten

OBJEKTIV

BILDWINKEL 360° Vollkugel
 BLENDE F2
 KONSTRUKTION 7 Elemente in 6 Gruppen
 AUFNAHMEENTFERNUNG Ca. 10 cm - unendlich (ab Vorderkante Linse)
 FOKUS-SYSTEM Fixfokus

STATUS-MONITOR

TYP 0,5 inch OLED-Anzeige, 60 x 32 Bildpunkte,
 automatische Helligkeitsregulierung

BELICHTUNGSSTEUERUNG

BELICHTUNGSMESSUNG Integralmessung
 VERSCHLUSSZEITEN Foto: (AUTO) 1/25.000 Sek. – 1/8 Sek.
 (Shutter Priority) 1/25.000 Sek. – 1/8 Sek.
 (Manual): 1/25.000 Sek. – 60 Sek.
 Video: (AUTO) 1/25.000 Sek. – 1/30 Sek.

BELICHTUNGSSTEUERUNG

Foto: Auto, Zeit-Vorwahl, ISO-Vorwahl, Manuell
 BELICHTUNGSKORREKTUR Foto, Video: -2.0 to +2.0EV, 1/3EV Schritten
 Video: Auto

AUFNAHMEFUNKTIONEN

AUFNAHMEFUNKTIONEN Foto: Auto, Zeit-Vorwahl, ISO-Vorwahl, Manuell
 Video: Auto

AUSLÖSEFUNKTIONEN

Foto: Rauschreduzierung, DR Kompensation, HDR-Aufnahmen, Intervall-Belichtung, Multi Bracket-Funktion, Selbstausröser (2,5,10 Sek.), My Settings
 Video: Selbstausröser (2,5,10 Sek.), My Settings

SELBSTAUSLÖSER

KAMERA-PRESETS Ja – einstellbar über die kostenlose App »RICOH THETA«
 Porträt, Nachtsicht, "Lens-by-Lens"-Funktion (belichtet die beiden Objektive nacheinander – z. B. für Trickaufnahmen)

WEISSABGLEICH

Foto, Video: Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, weißes Licht 1, weißes Licht 2, Tageslichtlampe, Neonlicht natürliches Weiß, Neonlicht weiß, Glühbirne, Unterwasser, Farbtemperatur (2.500 K - 10.000 K)

STEUERUNG DER KAMERA

"RICOH THETA"-APP Für die vollständige Kamera-Kontrolle ist ein Smartphone mit der kostenlos erhältlichen Software »RICOH THETA« notwendig. Damit kann die Kamera fernbedient und eingestellt werden: z. B. ISO, Belichtungszeit, Manuell, Weißabgleich, Belichtungskorrektur, Selbstausröser-Zeitvorwahl, ...

"THETA+"-APP

Mit dieser App können Bilddaten auch mit GPS-Daten verknüpft werden. Weiterhin können Bilder und Videos mit dieser App editiert und mit Filtern sowie Animationen versehen werden.

WEBSITE

"theta360.com" ist die zentrale Internet-Site für Informationen und Support

VIDEO

FORMATE Video, Audio: MPEG-4 AVC/H.264 | AAC-LC (mono) + Linear PCM
 4K: 3840 × 1920 Pixel / 29,97 fps / 56 Mbps
 2K: 1920 × 960 Pixel / 29,97 fps / 16 Mbps
 Zeit pro Aufnahme: (4K) max. 3 Minuten
 komplette Aufnahmezeit: (4K) ca. 32 Minuten, (2K) ca. 115 Minuten

BESONDERHEITEN

ARBEITSTEMPERATUR -10° C bis 40° C
 AUFBEWAHRUNGSTEMPERATUR -20° C bis 60° C
 LUFTFEUCHTIGKEIT 90% oder weniger

DATENÜBERTRAGUNG

WIRELESS LAN

STANDARDS IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz Only)
 FREQUENZEN 2400 MHz - 2483.5MHz
 KANÄLE 2.4 GHz: 1ch, 6ch, 11ch
 PROTOKOLL HTTP (Open Spherical Camera API v2)
 FUNKTIONEN Live View, Bildübertragung, Aufnahmeeinstellungen, Auslösen, Positionsdatenübermittlung

BLUETOOTH®

STANDARDS Bluetooth® v 4.2 BLE (Niedrigenergie-Technologie)
 PROFIL GATT (Generic Attribute Profile)
 FUNKTIONEN Aufnahmeeinstellungen, Auslösen, Positionsdatenübermittlung

STROMVERSORGUNG

ENERGIEQUELLE Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (eingebaut)
 BATTERIEKAPAZITÄT Foto: ca. 260 Bilder
 Video: ca. 60 Minuten
 (Unter Testbedingungen – die tatsächliche Kapazität ist von den Aufnahmebedingungen abhängig)

INTERFACES

USB micro-USB, USB 2.0

ABMESSUNGEN & GEWICHT

ABMESSUNGEN 45,2 mm (B) x 130,6 mm (H) x 22,9 mm (T) (17,9 mm ohne hervorstehende Teile)
 GEWICHT Ca. 104 g

SYSTEMANFORDERUNGEN

PC Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10
 MAC Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14

