

## Technische Daten

Kameratyp:  
 Aufnahmeformat / Seitenverhältnis:  
 Objektiv:  
 Digitalzoom:  
 Bildstabilisierung:  
 Blendenbereich:  
 Bildsensor/Auflösung:  
 Dynamikumfang:  
 Farbtiefe:  
 Foto-Aufnahmeformat:  
 DNG-/JPEG-Auflösung:

## Leica Q2 Monochrom

Digitale Kleinbild-Kompaktkamera, Festbrennweite  
 24 x 36 mm / 3:2  
 Leica Summilux 1:1,7/28 mm ASPH.,  
 11 Linsen in 9 Gruppen, 3 asphärische Linsen  
 28 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm  
 Optisches Ausgleichssystem für Foto- und Video-Aufnahmen  
 1,7 bis 16 in 1/3 EV-Stufen  
 Vollformat Monochrom CMOS-Sensor,  
 50,4/47,3 Mio. Pixel (total/effektiv)  
 13 Blendenstufen bei Basis ISO 200  
 14 Bit  
 Wählbar: DNG, DNG + JPEG, JPEG.

		Zoom			
JPG		28	35	50	75
L	Image data	8368x5584 46.7MP	6704x4472 30.0MP	4688x3128 14.7MP	3136x2096 6.6MP
	UI	47	30	15	7
M	Image data	6000x4000 24MP	4800x3200 15.4MP	3360x2240 7.5MP	2240x1496 3.4MP
	UI	24	15	8	3
S	Image data	4272x2848 12.2MP	3424x2288 7.8MP	2400x1600 3.8MP	1600x1072 1.7MP
	UI	12	8	4	2
<b>DNG</b>	Image data	8368x5584 46.7MP			

Video-Aufnahmen:  
 Video-Auflösung/Bildfolgegerate:  
 Ton-Aufnahmeformat:  
 Mikrofon:  
 Lautsprecher:  
 Speichermedien:

MP4 (C4K/4K/FullHD)  
 4K: 30 oder 24 B/s. C4K: 24 B/s.  
 Full-HD: 24, 30, 60 oder 120 B/s

ISO Bereich:

AAC  
 Stereo  
 Mono  
 SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarten. Empfehlung: UHS II  
 Speicherkarten

Weissabgleich:

Automatisch, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,  
 ISO 3200, ISO 6400, ISO 12500, ISO 25000, ISO 50000, ISO  
 100000

Farbraum:

Automatisch, Voreinstellungen für: Tageslicht, bewölkt,  
 Schatten, Kunstlicht, elektronischer Blitz, Graukarte  
 sRGB

JPG Einstellung:

Kontrast, Schärfe (in jeweils 5 Stufen)

Scharfeinstellung Arbeitsbereich:

Tönung: Sepia, Blau, Selen  
 (in jeweils 2 Stufen schwach / stark) / OFF  
 30 cm bis ∞, bei Makro-Einstellung ab 17 cm

Einstellung:	Automatische (Autofokus) oder manuelle Entfernungseinstellung. Bei manueller Einstellung wahlweise Lupenfunktion und Kantenmarkierung (peaking) als Einstellhilfen verfügbar
Autofokus-Betriebsarten:	AFS (Auslösung nur bei erfolgreicher Scharfstellung), AFC (Auslösung jederzeit möglich), AF-Einstellung speicherbar
Autofokus-Messmethoden:	1-Feld (verschiebbar), Mehrfeld (49 Felder), Gesichtserkennung, wahlweise Einstellung/Auslösung durch Berührung des Monitors.
Belichtungs-Betriebsarten:	Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik und manuelle Einstellung
Belichtungs-Messmethoden:	Mehrfeld, mittenbetont, Spot
Belichtungskorrektur:	±3 EV in 1/3 EV-Stufen
Automatische Belichtungsreihen:	3 oder 5 Aufnahmen in Abstufungen bis 3 EV, einstellbar in 1/3 EV-Stufen
Verschlussstyp:	Wahlweise mechanisch, elektronisch oder Hybrid
Verschlusszeiten:	60 s bis 1/2000 s mit mechanischem Verschluss, 1 s bis 1/40000 s mit elektronischem Verschluss, in 1/3 Stufen, Blitz-Synchronisation bis 1/500 s, Linear-Blitzen mit allen kürzeren Verschlusszeiten als 1/500 s möglich (mit HSS-fähigen, SCA 3002-Standard-Blitzgeräten).
Serienaufnahmen:	Wahlweise 10/5/3 B/s (H/M/L)
Selbstausröser:	Vorlaufzeit wahlweise 2 s oder 12 s
OLED-Sucher:	Auflösung: 1280 x 960 Pixel mal 3 Farben (=3.68 Millionen Bildpunkte). Bildfeld: ca. 100 %, Seitenverhältnis: 4:3, Augenabstand: 21 mm. Einstellbar -4 - +3 Dioptrien, mit Augensensor für automatische Umschaltung zwischen Sucher und Monitor
Monitor:	3"-TFT-LCD-Monitor mit ca. 1.040.000 Bildpunkte, Berührungsteuerung möglich
WLAN:	Erfüllt Norm IEEE 802.11b/g/n (Standard-WLAN-Protokoll), Kanal 1-11, Verschlüsselungsmethode: WLAN-kompatible WPA™/ WPA2™, Zugriffsmethode: Infrastrukturbetrieb
Bluetooth:	Bluetooth LE
Stromversorgung:	Leica BP-SCL4 Lithium-Ionen-Akku, Nennspannung: 7.2V Kapazität: 1860mAh
Ladegerät:	Nennspannung 8,4 V; Kapazität mind. 1860 mAh (nach CIPA-Standard): ca. 400 Aufnahmen; Ladezeit: ca. 180 min.; Akku-Ladegerät: 100–240 V 50/60 Hz 0,25 A mit Adaptern
Aufnahmen /Akkuladung:	Ca. 370
Gehäuse:	Aus leichter und robuster Magnesiumkonstruktion
Objektiv-Filtergewinde:	E49
Stativgewinde:	A 1/4 DIN 4503 (1/4").
Masse ( B x H x T):	130mm x 80mm x 91.9mm
Gewicht:	734g / 637g (mit / ohne Akku)

Lieferumfang:

Kameragehäuse, Tragriemen, Gegenlichtblende,  
Objektivdeckel, Zubehörschuh-Abdeckung, Akku, Ladegerät,  
Netzkabel (EU, US, lokales Netzkabel), USB-Kabel

Software:

Leica FOTOS App